

供应PFM-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪

产品名称	供应PFM-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪
公司名称	济南奥伯龙科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-2400 重量:0.35
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼507室
联系电话	0531-82621618

产品详情

供应pfm-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪现货包邮

尺寸: 12.6 × 7 × 3.8 cm 重量: 扩散式250g, 泵吸式350g(含电池) 采样方式: 泵吸式/扩散式
外壳材质: 工程塑料, 橡胶外套 防护等级: ip65, 防水, 完全防尘 抗电磁辐射: emi/rf等级: emc
directive 89/336/eec 工作温度: -20 ~ 50 环境温度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) atex认证: eex ia
d iic t4 ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, d, t4 icex认证: icex d ia ii c t4

供应pfm-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪现货包邮

显示屏: 4行图形液晶显示器、带自动背光 显示语言: 中文/英语+符号 显示内容: 传感器名称(最多四个)、实时检测值, 所有检测的最高和最低值、twa/stel值(氧气和可燃气体除外)、电池电压、仪器运行时间, 数据采集开/关状态 按键: 2个操作键 报警方式: 95db@30cm蜂鸣器、led闪烁、振动
报警信号: 高/低浓度报警、twa/stel报警(氧气和可燃气体除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) 报警点设置:
单独设置高/低报警限值、twa/stel报警限值(氧气和可燃气体除外) 数据存储:
可存储64000个数据(1分钟间隔64小时, 4通道) 采样间隔: 1-3600秒可调 数据通讯:
通过数据底座rs232接口与计算机连接进行数据下载 采样泵流速: 250cc/min 电池:
3.7v可充电锂离子电池, 碱性电池适配器使用3节aa碱性电池 运行时间:
可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(视工作环境和频率) 充电时间: 6小时

供应pfm-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪现货包邮

标定方式: 零点/扩展标定 传感器配置:
1个lel传感器检测可燃气体、2个ec传感器检测有毒气体、1个spe传感器检测氧气

供应pfm-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪现货包邮

传感器参数: 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(t90秒)

o2 0-30%vol 0.1% 15 lel 0-100%lel 1% 15 co
0-1000ppm 1ppm 25 h2s 0-100ppm 1ppm 25 h2s* 0-1000ppm 1ppm 30

供应pfm-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪现货包邮

pgm-1700 , pgm-1880 pgm-1100 pgm-1191 pgm-2400 pgm-7340 pgm-1860 pgm-1820 pgm-1600 pgm-1800
pgm-7320 pgm-7360 pgm-7300 pgm-2000 pgm-62x8 pgm-54 pga1020 pgm-1120 pgm-1130 pgm-1140 pgm-1150
pgm-1187 pgm-1190 pgm-1192 pgm-1184 pgm-1193 pgm-1195 eto-b

供应pfm-2400华瑞科力恒四合一气体检测仪现货包邮