JDXN6-35高压电压互感器

产品名称	JDXN6-35高压电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	262.00/台
规格参数	品牌:冷氏电气18606640271 型号:JDXN6-35 0.5 0.2:电压互感器
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

jdxf6-35 jdxn6-35 jdxnf6-35单相-油浸式高压电压互感器 jdx6-35电压互感器

一、概述 本系列电压互感器为单向、户外、油浸式产品．使用时三台一组．jdx6-35为yo/yo，连接，jdxf6-35为yo/yo/ yo/连接。用于额定频率50h或60hz，额定电压为35kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用 **二、使用条件**

1.安装场所：户外互感器 高低压电流互感器， 2.环境温度-5c+40c的范围内，空气湿度不大于85%;_电流互感器 3.海拔：海拔2500米以下使用； 4.安装场所无腐蚀性的气体。 **三、结构简介** jdx(f)s-35(jdxn(f)s-35)油浸式电压互感器，产品由仿形油箱及装于其上的瓷套组成，油箱分上、下两部分，上油箱外部装有二次接线盒、铭牌及供吊装的吊攀，顶部与高压瓷套连接。下油箱底部设有放油塞及接地螺栓和4-§14mm安装孔。产品油箱上部的高压瓷套顶部装有储油柜，储油柜附有一次绕组八端出线端子（一次n端装于二次接线盒内）。固定在下油箱内的器身由铁心和线圈组成。铁心由条形硅钢片叠成三柱式，中间心柱上套有线圈，紧贴心柱的绝缘骨架上依次卷绕剩余电压绕组、二次绕组、一次绕组，各绕组间用绝缘纸板隔开，产品为全密封结构，能有效地防止绝缘的老化。（特别说明：所用变压器油为25号变压器油） **jdx6-35,jdxf6-35单相-油浸式高压电压互感器结构简介,型号原理说明,产品接线图**