

# JDZ10-10电压互感器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | JDZ10-10电压互感器  |
| 公司名称 | 乐清市冷氏电气有限公司  |
| 价格   | 123.00/台   |
| 规格参数 | 品牌:冷氏电气18606640271<br>型号:JDZ10-10<br>6/0.1:0.2级 0.5级 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市向阳工业区  |
| 联系电话 | 086-57727867910 18606640271                          |

## 产品详情

jdz10-10、jdz10-6户内-单相-电压互感器(rzl-10) jdz10-10电压互感器

### 一、概述

jdz10-10系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时单台或二台一组，jdz10-3、jdz10-6、jdz10-10二台一组时为v/v连接，jdzf10-3、6、10二台一组时为v/v/v连接。分别适用于额定频率50hz或60hz,额定电压为3kv, 6kv, 10kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

### 二、使用条件

1. 海拔高度不超过3000米; 2. 周围环境温度不高于+40'c，不低于-5'c；
3. 周围空气的相对湿度不大于65%（20'c）；
4. 满足ii级污秽等级；
5. 安装场所无腐蚀性的气体

### 三、结构简介

jdz10-6, jdz10-10; 6, 10型互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为a, n; 二次绕组引出线端子的标志为a, n, 均在浇注体上清晰标注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

### 四、技术参数

| 型号       | 额定电压比 ( kv ) | 额定容量 ( va ) |      |    | 极限输出 ( va ) |
|----------|--------------|-------------|------|----|-------------|
|          |              | 0.2级        | 0.5级 | 1级 |             |
| jdz10-6  | 6/0.1        | 15          | 30   | 60 | 200         |
| jdz10-10 | 10/0.1       | 15          | 30   | 60 | 200         |

额定绝缘水平：jdz10-6型7.2/32/60kv、jdz10-10型12/42/75kv

jdz10-10、rzl10电压互感器-安装尺寸图,型号原理,接线图。