OPGW小档距耐张线夹 光缆金具

产品名称	OPGW小档距耐张线夹 光缆金具
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	138.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:PNZ型 适用档距:600m以内
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产adss预绞式耐张线夹、adss预绞式悬垂线夹、opgw预绞式耐张线夹、opgw预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具。

因为产品规格众多，欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格，来达成我们的合作，使双方共赢。

联系电话：15275733085 王经理 固定电话：0537-4567946

公司网址：www.litelai.com

阿里巴巴网址：http://qflitelai.1688.com/

耐张线夹 光缆金具

产品名称： opgw小、中张力耐张线夹

品 牌： 利特莱

型 号：　　pnz型

加工与否：　　是

内外丝尺寸：　　内丝：1500－1800mm，外丝：1000－1300mm

适用档距：　　600m以内

最大光缆外径：　　16mm

线夹握力：　　50－80kn±

耐拉强度：　　120kn

适用范围：　　opgw光缆

作用：本产品用于opgw光缆线路架设中与杆塔的链接，铝包钢预绞丝对adss光缆起到保护和提高抗震的作用。

组成：内绞丝、外绞丝、嵌环、u型环、延长环、螺栓、螺母、闭口销等。

特点：1、应用力无集中点，应力均匀，对光缆有很好的保护作用。

2、在不超过光缆侧压强度的前题下，对光缆有较大的握着力，能承受较大的张力。

3、对光缆的握着力不低于光缆极限抗如拉强度(uts)的95%，完全适合光缆架设的需要。

使用条件：用于终端铁塔、耐张铁塔、高差大的铁塔、转角（仰角）>25°　的杆塔和接续杆塔的连接。

强度：

根据客户需要，所配置强度为50kn、60kn、700kn、80kn等。

选配技术数据要求

光缆名称	规格型号	握力（kn)	使用档距	绞丝长度（mm）	
				内绞丝	外绞丝

opgw	pnz-50-*.*b	50	100—300	1500	1000	
	pnz-60-*.*b	60	100—300	1600	1100	
	pnz-70-*.*b	70	301—500	1700	1200	
	pnz-80-*.*b	80	501—700	1800	1300	