

JDZ11-10户内电压互感器

产品名称	JDZ11-10户内电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:冷氏电气18606640271 型号:JDZ11-10户 0.5 0.2:0.2级 0.5级
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

<p>jdzt11-10、jdz11-6、jdzf11-6,jdzf11-10单相户内电压互感器 jdzx11-10电压互感器</p>
<p>一、概述</p> <p>本系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时单台或二台一组，jdz11-3、6、10二台一组时为v/v连接，jdzf11-3、6、10二台一组时为v/v/v连接。分别适用于额定频率50h.60hz，额定电压为3, 6, 10kv电力系统中作能计量、电压监控和继电保护用。</p> <p>二、使用条件</p> <p>1.海拔高度不超过3000米； 电流电压互感器 2.周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃； 电流电压互感器 3.周围空气的相对湿度不大于85%（20℃）； 4.满足ii级污秽等级； 5.安装场所无腐蚀性的气体。 高低压电流，电压互感器 三、结构简介</p> <p>jdz11-3, 6, 10; jdzf11-3; 6, 10型互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为a、n；二次绕组引出线端子的标志为a、n，均在浇注体上清晰标注。</p> <p>在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。</p> <p>四、技术参数:</p> <p>1、产品标准：gb1207-1997《电压互感器》；</p>

2、负载功率因数：cosφ=0.8(滞后)；

3、产品表面爬电比距满足II级污秽等级；高低压电流，电压互感器

型号	额定电压比 (kv)	准确级组合	额定输出 (va)	极限输出 (va)	额定容量 (kVA)
jdzt11-3b	3/0.1	0.2 0.5	50 120	600	3.6/
jdzt11-6b	6/0.1				7.2/
jdzt11-10b	10/0.1				12/4
jdzt11-3b	3/0.1/0.1	0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5	25/25 25/40 40/40	2 × 300	3.6/
jdzt11-6b	6/0.1/0.1				7.2/
jdzt11-10b	10/0.1/0.1				12/4
jdzt11-3b	3/ 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/6p(3p) 0.5/6p(3p)	40/100 100/100	600	3.6/
jdzt11-6b	6/ 3/0.1/ 3/0.1/3				7.2/
jdzt11-10b	10/ 3/0.1/ 3/0.1/3				12/4
jdzt11-3bg	3/ 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/6p(3p) 0.5/6p(3p)	30/100 60/100	600	3.6/
jdzt11-6bg	6/ 3/0.1/ 3/0.1/3				7.2/
jdzt11-10bg	10/ 3/0.1/ 3/0.1/3				12/4
jdzt11-3b	3/ 3/0.1/ 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/0.2/6p(3p) 0.2/0.5/6p(3p) 0.5/0.5/6p(3p)	20/20/100 20/30/100 30/30/100	2 × 250	3.6/
jdzt11-6b	6/ 3/0.1/ 3/0.1/ 3/0.1/3				7.2/
jdzt11-10b	10/ 3/0.1/ 3/0.1/ 3/0.1/3				12/4