

JDZX71-35干式电压互感器

产品名称	JDZX71-35干式电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:冷氏电气18606640271 型号:JDZ71-35 0.5 0.2:0.2级 0.5级
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

jd71-35户外电压互感器 jdzx71-35干式电压互感器

一、概述 jdzx71-35(jdxf71-35)系列电压互感器为单相，户外环氧树脂浇注绝缘，全封闭产品，适用于额定频率50hz或60hz,

额定电压35kv的电力系统中，作电能监测和继电保护用。本产品符合iec60044-2；2003及gb1207-2006《电磁式电压互感器》。

二、使用条件 1.安装场所：户外：

2.环境温度-45 ~+45` 的范围内，空气湿度不大于85%；3.海拔；海拔3000米以下使用；

4.安装场所无腐蚀性的气体，污秽等级：ii级。

三、结构简介

该系列产品为户外环氧树脂全真空浇注结构，具有防雨淋，抗紫外线。其表面爬电比距大于

25mm/kv.导磁材料采用高导磁硅钢片环绕，经退火处理

jdzx71-35型电压互感器在系统使用时，接成yo/yo,[接线，每组需要三台，每台互感器具有二组二次绕组，其中一组为0.2级(1a-1n)供计量用。另一组做辅助绕组(da-dn),三台接成开口三角，做接地保护。

jdxf71-35型电压互感器在系统使用时，接成yo/yo/yo/[接线，每组需要三台，每台互感器具有

有三组二次绕组，其中一组为0.2级(1a-1n)供计量用。另一组为0.5级(2a-2n)供监控用。另一组做

辅助绕组(da-dn),三台接成开口三角，做接地保护。计量，监控，保护分开互不干扰，使用安全可靠。

jd71-35、jdzx71-35电压互感器型号，作用原理，选型，变比参数，接线图

产品型号	额定电压比(v)	准确级及额定输出(va)cos =0.8					极限输出(va)	额定绝缘水平面(kv)
		0.2	0.5	1	3	3p 6p		
jd71-35	35000/100	80	150				1500	40.5/95/185
jdzx71-35	互感器	60	120			100	800	

jd71-35电压互感器

jd71-35本型电压互感器为户外环氧树脂浇注绝缘型，适用于交流50hz或60hz、额定电压35kv的交流电力系统中，作电压、电能测量及继电保护用。

jd71-35,jd71-35 系列电压互感器概述

jd71-35,jd71-35

系列电压互感器为单相，户外环氧树脂浇注绝缘，全封闭产品，适用于额定频率50hz或60hz，额定电压35kv的电力系统中，作电能监测和继电保护用。本产品符合iec60044-2；2003及gb1207-2006《电磁式电压互感器》

- 1.安装场所二户外；
- 2.环境温度- 45'c~+45'c的范围内，空气湿度不大于85%;
- 3.海拔：海拔3000米以下使用；05_77-21899 949
- 4.安装场所无腐蚀性的气体，污秽等级：ii

jd71-35,jd71-35技术参数

产品型号	额定电压比(v)	准确级及额定输出(va) cos =0.8					极限输出(va)	额定绝缘水平面(kv)
		0.2	0.5	0.2/0.5	0.5/0.5	3p 6p		
jd71-35	35/0.1kv	60	120				1500	40.5/95/200
jd71-35	35/ 3/10 0/ 3//100 /3 kv	50	100			100	800	