

JDZX9-35Q电压互感器

产品名称	JDZX9-35Q电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:冷氏电气18606640271 型号:JDZX9-35Q 0.5 0.2:5 10 15
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

jdz9-35电压互感器 jdzx9-35q电压互感器

jdz9-35型电压互感器 主要技术参数：本型互感器适用于额定频率50hz，额定电压35 kv户内装置的电力系统中作电压、电能测量及继电保护用。当互感器在额定电压下励磁时，能承受1s外部短路而无损伤。本型互感器采用环氧树脂全封闭浇注，支柱式结构，耐污染及潮湿，适宜热带地区使用，互感器不需要特别维护，只需定期地清理表面污物，由于互感器采用全封闭浇注绝缘，尺寸小，重量轻，适宜于任何位置，任意方向安装。

一、产品简介

本产品为全封闭式半绝缘结构，环氧树脂全真空浇注成形，是供额定电压35kv，额定频率为50~60hz的户内装置电力系统中，作计量、测量或继电保护用的。互感器三支为一组，一次绕组a、n为y型接线，二次绕组a、n为y型接线，作计量或测量用，剩余绕组da、dn为开口三角接线，作零序电压保护用。可根据用户要求，制作双二次绕组，分别作计量及测量用。

二、技术参数

引用标准：gb1207-2006 额定绝缘水平：42/95/200/kv 感应耐受电压：400hz/95kv/20 s 或150hz/95kv/40 s
局部放电量：28kv, < 20pc 额定电压因数：1.9 安装使用环境：户内 额定海拔高度：1000
额定使用温度：-5~40 环境相对湿度：85% 防污秽等级： 表面爬电距离：950 mm 重量：55 kg

型号	额定电压比(v)	准确级	额定输出(va) cos=0.8(滞后)	极限输出(v a)	额定绝缘 水平(kv)

jdzt9-35	35000/100	0.2	60	800	40.5/95/185
		0.5	100		
jdzt9-35	35000/100/100	0.2/0.5	30/50	400	