

JDZJ-6Q电压互感器

产品名称	JDZJ-6Q电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:冷氏电气18606640271 型号:JDZJ-6Q 0.5 0.2:0.2级 0.5级
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

jdz-10q jdzj-6q jdz-10电压互感器

一、jdz-10(q)、jdzej-6(q)、jdz概述jdz-10(q)、jdzej-6(q)、jdz系列电压互感器为单相、户内、干式半封闭产品，使用时单台或二台一组，上海华通jdz-3，jdzej-6，jdz-10二台一组时为v/v连接，jdz-10(q)、jdzej-6(q)、jdz二台一组时为v/v/v连接分别适用于额定频率50hz或60hz，额定电压为3kv、6kv、10kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。二、jdzej-10(q)、jdzej-6(q)、jdz使用条件1 海拔高度不超过1000米2 周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃ 3 周围空气的相对湿度不大于85%(20℃) 4 安装场所无腐蚀性气体三、结构简介

jdzej-10(q)、jdzej-6(q)、jdz型互感器为半封闭，外铁芯结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构铁芯采用优质硅钢片叠装而成互感器绝缘靠环氧树脂产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮一次绕组引出线端子的标志为a，x；二次绕组引出线端子的标志为a。x，均在浇注体上清晰标注在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

四、jdzej-10(q)、jdzej-6(q)、jdz主要技参数：1 产品标准：gb1207-2006《电磁式电压互感器》2

产品表面爬电距离：满足ii级污秽等级；3 负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

上海—电流互感器_021-51877537 4 jdz-10其他技术参数见下表：五、产品绝缘：

1. 额定绝缘水平：jdz-3kv产品：36/25/40kv jdz-6kv产品：72/32/60kv jdz-iokv产品：12/42/75kv 2.

二次对二次地工频耐压：3kv历时60s 3. 感应耐压试验：电流电压互感器150赫兹电源二次加压jdz-3kv产品：使一次达10kv历时40s jdz-6kv产品：使一次达20kv历时40s jdz-iokv产品：使一次达28kv历时40s

1、技术参数表注：全工

六、注意事项：1、使用时二次绕组不许短路及超负荷运行。

型号	额定电压比 (kv)	准确级组合	额定输出 (va)	极限输出 (va)
jdZ-3	3/0.1	0.2 0.5 1 3	25 30 50 100	200
jdZ-6	6/0.1		25 50 80 200	300
jdZ-10 jdZ-10q	0.1		40 80 120 300	500
jdZj-3	3/ 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/6p(3p) 0.5/6p(3p) 1/6p(3p) 3/6p(3p)	50 30/50 50/50 120/50	200
jdZj-6	6/ 3/0.1/ 3/0.1/3			
jdZj-10 jdZj-10q	3/0.1/ 3/0.1/3		20/50 40/50 60/50 150/50	300
jdZ-15	13.8/0.1 0.1	0.2 0.5 1 3	40 80 120 300	500
jdZj-15	13.8/ 3/0.1/ 3/0.1/3 3/0.1/ 3/0.1/3	0.2/6p(3p) 0.5/6p(3p) 1/6p(3p) 3/6p(3p)	20/50 40/50 60/50 150/50	