

侧装式浮球液位开关制造

产品名称	侧装式浮球液位开关制造
公司名称	广州迪川仪表制造有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:迪川仪表 型号:dc 压力:6.3
公司地址	广州番禺区前锋南路31号前锋工业区31号
联系电话	020-31199948 18565488842

产品详情

侧装式浮球液位开关说明书 侧装式浮球液位开关是利用液体浮力原理，当浮球因浮力作用而上下运动时，接线盒内的磁簧开关受到臂端磁铁影响，而作"nc"接点与"no"接点之互换。同样的原理用在微动开关装置上，微动开关磁铁和端磁铁作相运动而推动微动开关，造成开和关接点动作。二、产品特点：侧装浮球液位开关系用于桶槽内高、低液位的检测报警,既可水平安装于桶测壁,也可垂直安装于顶部,其结构简单合理,性能稳定可靠,安装方便,且其控制部分与被测介质完全隔离,被广泛应用于食品、化工、医药、船舶及水处理等各类... 三、主要技术参数： 测量对象:液体(液位界面)

浮球规格： 41, 44、 50, 75四种规格浮球 材质：塑料材质有 pp、pvdf，可用于酸硷场所，sus 304/316材质适用于高温或高压桶槽，侧装、上装皆可安装，牙口：牙口有 1-1/2, 2"pt或客户指定 最高工作压力:70.mpa 最高工作温度:-170~400

接点容量:ac250v,5a;dc125v,0.4a 结构:防护型(ip65), 隔爆型(exd ct6); 本安型

安装方式:侧装 类型 1a1/1a2 2a1/2a2 最大功率 10w 50w

最大开关电压 100vdc 220vdc 最大开关电流 0.5a 1.5a

最小崩溃电压 220vdc 300vdc 最大负载电流 1.0a 3a

最大接触电阻 100m 100m 温度范围 -10~+85 -10~+85

浮球材质 p.p p.p 本体材质 sus304 sus304 四.特点：

- 1、采用日本原装进口干簧管制造，使用寿命长；
- 2、其防水接线盒最低ip65的防护等级，可极佳的保护电气线路；
- 3、控制线路与被测介质完全隔离，可实现高温、高压下的液位控制；
- 4、可根据需要实现多点、远距离控制；
- 5、多种材质：sus304/316、pp、pvdf等，多种连接方式；法兰、螺纹等可满足不同环境的需求；
- 6、应用范围广：水处理、化工、食品、医药、包装、电子、船舶、纺织、液压等行业均可