

硅橡胶捏合机

产品名称	硅橡胶捏合机
公司名称	莱州市沙河镇明冠化工机械厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:明冠 型号:NH 电机:5.5
公司地址	莱州市沙河镇河贾村
联系电话	86 0535 2358086 13505459222

产品详情

nh系列硅橡胶捏合机是混合设备中的一种，主要用于硅橡胶的生产。硅橡胶捏合机是由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈z形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。硅橡胶捏合机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备，具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高的优点，广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品、食品等行业。

硅橡胶捏合机根据材质可分为碳钢、不锈钢及特种材质捏合机，调温形式采用夹套、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压、液压翻板出料等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢、合金钢、锰钢等材质制成，确保产品质量。硅橡胶捏合机主要结构是由混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。混捏部分是由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵大油缸，来完成启闭功能，液压系统由一台液压站来操纵油缸，来完成启闭大盖、闭合翻板等功能；电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机混捏锅的型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

捏合机搅拌浆形式

- 1.鱼尾型搅拌浆适用于对纤维素物质的捏合操作。
- 2.z型搅拌浆又称简单型搅拌浆，它形状简单，使用于在高粘度情况下，对树脂中的颜料进行分散的混炼。
- 3.切割型搅拌浆是一种最强韧的搅拌浆，适用于在大功率、重负荷的情况下，对超高粘度物质的捏合操作。使用切割型搅拌浆时，大都采用二浆切线型的排列方式。适用材料：橡胶、氧化铁、磁性记录材料等。

4. 型搅拌桨是最一般的型式，它适用与在捏合和槽内必须有较大移动的外理物质的捏合操作，主要作用于二浆重叠的排列方式，特别是挤压脱水操作的情况，最适合使用 型搅拌桨。适用材料：印刷油墨、巧克力、碳素材料等。