电工施工安全帽 电力防护帽

产品名称	电工施工安全帽 电力防护帽
公司名称	徐州优诺安全防护用品有限公司
价格	25.00/顶
规格参数	品牌:优诺 型号:YN-38 产地:徐州
公司地址	江苏徐州睢宁中心南路11-2号
联系电话	0516-15050062953 15050062953

产品详情

【优诺安全帽简介】【优诺睿安安全帽简介】【徐州优诺安全防护用品有限公司简介】

徐州优诺安全防护用品有限公司集10余年安全防护产品生产技术精华，致力于打造中国安全防护产品生产企业第一品牌！

公司专业生产“ 优诺 ”牌t4类绝缘安全帽、“ 优诺睿安 ”牌y类安全帽、安全带，，各项技术指标均超越国家《gb2811-2007安全帽》标准。公司生产的安全帽产品有abs、pe、玻璃钢、塑钢等材质，产品款式数十种，并生产电工近电报警器安全帽、防寒安全帽等产品。

我公司生产的“ 优诺 ”牌系列安全帽,均采用国际一流树脂abs757、765b为原料,经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成,年销量100万顶。产品采用国际流线型设计方案.款式新颖,美观大方。广泛适用于电力、发电、建筑、造船、煤矿、化工等行业。与玻璃钢、聚乙烯pe材质相比，具有绝缘、防静电、强度高、防紫外线、抗老化、重量轻、色泽明亮、永不退色、舒适环保、安全美观等特点。公司信奉“ 质量是企业生命，信誉是最大效益 ”的经营理念，力求“ 关注每一个细节，完美每一件产品，满意每一个上帝 ”

电力、发电系统曾经发生过多次因安全帽佩带不符合电绝缘性的标准，而酿成的触电的人身伤亡安全事故；因此：我们呼吁相关单位一定要把安全防范意识放在生产经营的首位！选择“ 优诺 ”安全帽==========选择安全！！！！ 我单位生产的YN系列的安全帽，选择国际一流树脂abs757、765b为原料，经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成经国际先进的电脑程控注塑设备加工而成，产品具有以下优点产品具有以下优点产品具有以下优点产品具有以下优点： 1、 属于t4类级别，具有电绝缘性；2、 帽顶采用经典的v形结构，抗正上方冲击，穿刺能力可提高20%；3、加长帽前檐，可大大加强对面部的防护；4、

水槽式边沿，在增强了产品的侧向钢性，更适合室外雨天作业； 5、
两侧有标准的附件插口，可装配防护面罩、电焊面罩、手电等物品； 6、“ 一指键 ”调节系统，可单手操作，调节方便。系采用特种柔性塑料制造，柔软坚固，长久耐用，不易损坏，且避免了旋转式调节纽在后摔时容易造成后脑损伤的缺陷； 7、 前额和头顶部的吸汗垫采用pvc抗菌海绵吸汗垫片，在吸汗的同时增强了缓冲力和舒适度；可调式帽带采用棉/涤材质，在保证牢固的同时增加了舒适感。 8、 产品明亮且不褪色，采用原料均对人体无毒无害，舒适环保；帽衬整体比一般v型帽稍大，整体大气美观，尤为适合身材高大者佩带； 9、 完整的售后服务，在半年内因产品自身质量问题，给予免费更换原厂配件；

附：产品技术性能： 一、抗冲击吸收性能，经高温、低温、淋水预处理后，能承受5kg钢球由一米高度自由坠落，传送到头模上的力不超过4900n。
二、耐穿刺性能：能承受3kg钢锥由一米高度自由下落穿刺试验，即钢锥不接触头模表面。
三、阻燃性能：按国家gb2812-89规定的火焰燃烧帽壳，10s移开火焰后续燃烧时间不超过5s。
四、电绝缘性能：交流1200v耐压试验，1分钟泄露电流不超过1.2ma。
五、侧向钢性：以gb2812第8章中的规定进行试验，帽壳最大变形不超过40mm，残余变形不超过15mm。
六、抗静电性能：以gb2812第9章规定进行试验，实际测得表面电阻值不大于1*109。
七、耐温性能：—50不变形。 八：耐水、酸、碱、油、耐化学腐蚀良好。