

柜式七氟丙烷气体灭火装置电器机房用

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置电器机房用
公司名称	江苏鑫源消防科技有限公司
价格	119.00/公斤
规格参数	品牌:浙安 型号:HFC-227
公司地址	苏州市姑苏区万达广场城北路3188号
联系电话	0512-81870913 18251190119

产品详情

江苏消防科技有限公司

七氟丙烷柜式灭火装置是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置，符合dbj15-23-1999《七氟丙烷(hfc-227ea)洁净气体灭火装置设计规范》及iso14520-9《气体灭火装置-物理性能和装置设计》装置设计及产品标准规范的要求，本装置装置设计先进、性能可靠，操作简单，环保良好等特点。

柜式气体灭火装置启动方式为电磁型，柜体外形设计美观大方。该类装置贮瓶置于柜体内，对于不同容积大小的小型防护区，可选择不同容积大小的单瓶组，减少占地面积。喷头采用螺旋头或径向反射型喷头、使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区。柜式气体灭火装置施工安装简便、工程投资少等特点。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。

警示：本装置充装的灭火剂在灭火时会分解产生一定量的氟化氢气体，高浓度氟化氢气体能对人员造成伤害！

装置主要技术参数

序号	摘要	技术参数
1	贮存瓶规格	70l、120l、150l
2	贮存压力	2.5mpa
3	最大工作压力	4.2mpa
4	最小工作压力	2.0mpa
5	灭火剂喷放时间	10s
6	灭火剂充装密度	1150kg/m ³
7	装置启动电源	dc24v/3a
8	防护区环境温度	0 ~ 50
9	最大保护区面积（单区）	500m ²
10	最大保护区体积（单区）	1600m ³

系统主设备组成：铁柜、贮存瓶、电磁阀、压力信号器、连接管（含弯头）、喷头。