

上装式偏心半球阀DYQ340H-16C

产品名称	上装式偏心半球阀DYQ340H-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:DYQ340H-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

关键词:偏心半球阀 铸钢球阀 法兰球阀 煤粉喷吹专用球阀 石油化工专用球阀

一 产品特征如下：

一、密封副（阀芯，阀座）——双金属，实现金属球面环带硬密封，防火防爆；

二、密封严密，阀芯和阀座的密封是球面线接触，靠三维偏心实现零泄漏；

三、密封副的阀芯留有补偿量，阀门使用较长时间发现密封副磨损时，只需松动手轮侧的限位螺栓，关闭时再转动少许，仍可实现可靠密封，延长使用寿命。

四、可将压紧套拧掉，调整或更换阀座，阀门仍可继续使用，避免了现行众多阀门密封失效后整台报废的弊端。

我公司半球阀产品按用途分为：通用阀、管线阀、料浆专用阀、燃气专用阀、石油化工专用阀、煤粉喷吹专用阀六大系列。传动方式有手动、气动、电动三种，八个压力等级（pn0.25~10.0mpa）数百个规格（40~1000）的半球阀产品。在石油、化工、冶金、电力、燃气等行业是闸阀、截止阀、y型阀、球阀的更新换代产品。目前已在钢铁行业的煤粉喷吹，氧化铝行业的矿浆、母液和氧化铝粉输送，电力行业的水力（或干）除灰，石化行业，燃气行业等场合。

我公司已建立完善的售前、售后服务体系，在保证产品质量的前提下，以顾客导向的服务理念，我公司全体员工愿共同努力，竭诚为新老用户服务。

二 产品性能规范

压力等级		公称压力pn (mpa)					
		0.25	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
壳体试验压力		0.38	0.9	1.5	2.4	3.8	6.0
密封试验压力	高压液体密封试验	0.28	0.66	1.1	1.8	2.8	4.4

	低压气体密封试验	0.6	0.6	
适用工况	适用介质	见“各行业适用范围”		
	适用温度	425		
	驱动方式	手动(3)、电动(9)、气动(6)等		
	公称通径	dn40 ~ 1000mm		
适用规范	设计制造	gb12237-89		
	结构长度	gb12221-89		
	法兰尺寸	gb9113-2000、也可按用户要求的api 6d-94		
	检验试验	jb/t9092-99、gb/t13927-92		