

广东省增粘石油树脂

产品名称	广东省增粘石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:2# - 6#
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

增粘树脂

产品简介：增粘树脂是乙烯装置副产的碳九馏分、碳五馏分为原料，经催化聚合生产制得，产品为乳白色至浅黄色片状或粒状固体，具有优良的增粘性、相容性、耐水性、绝缘性、热稳定性、光稳定性，对酸碱有化

学稳定性，还具有

粘接性能好、导热性能低等特点，还

可与eva、sis、sbs、sbr等相溶，

加入

增粘树脂

就可以提高胶体的流动性和对被粘物的润湿性，改善粘结性能，达到所需的粘结强度，内部凝聚力大。

产品用途：

本产品用于制造eva的热熔胶、热熔涂布、压敏胶、密封胶中用作增粘树脂，或用于各种橡胶、塑料改性作为增粘剂和加工助剂，也可用于油墨助剂和公路热熔路标漆等行业。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000 kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类及氧化剂混装、混运。

本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:q/sql018-2014

项目	t-系列质量指标
软化点范围（环球法）	t—80——t—120
色号（试样：甲苯=1：1）	2#—6#
酸值(以氢氧化钾计)/(mg/g)	0.1-0.2
灰份/%	0.03-0.05
正庚烷容纳度（25℃）/（ml/2g）	15
溴值(以溴计)/(g/100g)	50
黏度（25℃）/（mpa.s）	350-600
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体，透明而有光泽	
注：正庚烷容纳度指标仅在产品用于油墨时控制，其它用途不作为控制指标。	