

热熔胶助剂改性石油树脂

产品名称	热熔胶助剂改性石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:2# - 6#
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

热熔胶助剂(改性石油树脂)

产品简介：热熔胶助剂改性石油树脂

是乙烯装置副产的碳九馏分、碳五馏分为原料，经催化聚合生产制得，产品为乳白色至浅黄色片状或粒状固体，具有良好的增粘性、相容性、耐水性、绝缘性、热稳定性、光稳定性，对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途:1

、主要应用于热熔型压敏胶（如各种包装胶带，标签，双面胶带，保护胶带，卫生用品等），热熔胶（如快速包装胶，书本装订胶，木材加工胶，各种胶棒等）。

2

、生产热熔型路标漆，具有颜色浅、抗黄变及热稳定性好的特性。在路标漆要求的典型施工温度范围内，该树脂具备优良的粘度稳定性及流动一致性，其涂层附着力强，硬度高、抗磨性好及抗污染等优点，

3

、能不同程度地改善胶的各种性能(高剪切强度、流动性好、优良的耐老化性、颜色浅，透明度高，使初粘和内聚强度，开放时间和固化时间得到良好的平衡)。，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000 kg，每包采用三合一白皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类及氧化剂混装、混运。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

项目	c系列质量指标
软化点范围 (环球法)	c—80——c—120
色号 (试样: 甲苯=1:1)	2#—6#
酸值(以氢氧化钾计)/ (mg/g)	0.1-0.2
灰份/%	0.03-0.05
正庚烷容纳度 (25) / (ml/2g)	15
溴值(以溴计)/ (g/100g)	50
黏度 (25) / (mpa. s)	350-600
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽	
注:正庚烷容纳度指标仅在产品用于油墨时控制,其它用途不作为控制指标。	