

横河UT75A数字指示调节器

产品名称	横河UT75A数字指示调节器
公司名称	苏州莱宁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:横河 型号:UT75A
公司地址	苏州苏州工业园区金海路34号
联系电话	86-051262600208 18913570005

产品详情

产品特点：

丰富的配方管理，有效提高生产性：

- 1、在20个配方中轻松切换：丰富的配方管理有效提高生产性
- 2、程序模式运行：程序模式由多达20个程序段组成，两条回路运行程序模式
- 3、通过plc轻松实现配方切换：支持cc-link、profibus和devicenet通信协议，能够轻松连接管理配方的plc

减少工程成本以及外围设备：

- 1、简化梯形图程序：通过定制的梯形图指令，能够将数字运算等多行梯形图程序简化为单行
- 2、能够减少外部运算器和顺序控制回路（继电器、计时器等）：通过梯形图程序同样可以完成复杂的i/o偏移计算和报警顺序控制
- 3、无需任何程序，通过plc即可实现通信：支持cc-link、profibus和devicenet通信协议（可选）

保护用户的知识与技术：1、使用梯形图程序可以创建定制的算术表达式：

- （1）通过定制的梯形图指令，能够将数字运算等多行梯形图程序简化为单行
- （2）通过密码实现定制梯形图程序的安全管理

ut750的继承与发扬 1、一台调节器，两条回路：两条回路可以同时或者单独运行；可实现程序模式运行和常数运行的双回路控制

- 2、多种算术指令，大量的梯形图程序；15种基本指令和111种应用指令；梯形图程序可多达1,000步；
- 3、支持先进的算术指令：能够进行平方根、指数、对数运算；能够进行温度/湿度和cp计算

减少停机时间：

- 1、通用输入和输出；一台备份调节器可用于不同控制对象的多种传感器和加热器/执行器
- 2、通过II50a轻松实现参数设定和转换：（1）简单的拷贝，即可在另一台调节器上设定参数
（2）在表盘上安装调节器之前即可设定参数（3）调节器不通电源也同样可以设定参数

ut75a选型表：

型号	规格代码	附加规格	描述	
ut75a			数字指示调节仪	
类型1	-0		普通型	
基本控制	-1		位置比例型	
	-5		双回路	
类型2	0		追加5个di，5个do	
基本功能	1		远程输入1个，rs485通讯 1个di，5个do	
	2		2个辅助模拟输入,rs485 通信,2个di	
类型3	0		无	
通信				

	1		rs485通信	
	2		以太网通信	
	3		cc-link通信	
	4		profibus通信	
	5		devicenet通信	
显示语言	-1		英语	
	-2		德语	
	-3		法语	
	-4		西班牙语	
外壳颜色	0		白色	
	1		黑色	
输出1 (加热,位置比例)		-0	固定-0	

输出2 (冷却)	0	固定0	
选购件	/dc	电源24vac/dc	
	/ct	防腐涂层	
	/cp	碳势计算	

ut75a选型举例：

ut75a-000-10-00

ut75a-000-11-00

ut75a-010-10-00

ut75a-010-11-00

ut75a-020-10-00

ut75a-020-11-00

ut75a-011-10-00

ut75a-011-11-00

ut75a-014-10-00

ut75a-014-11-00

ut75a-021-10-00

ut75a-021-11-00

ut75a-024-10-00

ut75a-024-11-00