

1029连续测氦仪、氦气检测仪

产品名称	1029连续测氦仪、氦气检测仪
公司名称	北京林音科技有限公司
价格	22300.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺镇西马庄小区新区1号楼263号
联系电话	010-60535724 13810085380

产品详情

技术参数

1029连续测氦仪介绍：

新型1029连续测氦仪是专利的电子检测装置，用于测量空气中的氦气。1029型用户可以编程，16字符led显示引导你通过简单设定程序，输入检测单位信息、地址、国家电话号码等信息。这些信息可以储存在内存中并在每一次报告中可以打印出来。

实钟显示时间、日期。通过编程可以延迟12小时后开始，测试完成后自动关机。9伏电池可以工作300小时，显示电池状态，软件允许只读时间数据参数，也可以附加气候测试地址和联系信息，附加检测地的照片等。通过usb电缆连接线接入windows操作系统，串口用于计算机下载和热敏打印输出。

1029连续测氦仪可以检测温度、大气压力和相对湿度等环境条件参数。它提供2个敏感元件灵敏度提供了一倍. 用于打印报告的pc 软件,包含在仪器内部，如果现场需要打印报告可以插入仪器一个小打印机。

1029连续测氦仪技术指标：

放射物氡检测 2个扩散二极管检测器

测量范围 0.1 ~ 999.9 pci/l

1000 ~ 9999 pci/l

1 ~ 9999 bq/m³

10.00 ~ 99.99 kbq/m³

测量精度 ± 25% or 1 pci/l, 24小时

测量时间间隔 model 1029: 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24小时

灵敏度 model 1029: 5 cph/pci/l

用户界面 控制面板: 16 字符 lcd, 3 字符显示低电源

电源 12 伏直流电源通过外部 110-230 vac 电源变换器供电,

200 ma 内部 9 伏碱性电池供电, 提供大于 100 小时的操作时间。

电缆 具有 3 个插头标准 6 英尺电源线, 6 英尺长 usb 标准电缆,

usb 连接器 "a" 和 usb 连接器 "b"

尺寸: 4.62 × 8.22 × 3.92 in ; 11.7 × 20.9 × 10 cm

重量: 大约.3 lbs ; 1.36 kg

详细信息参见 : <http://www.lin-yin.com/product/fushe/dong/2012/1130/253.html>