

CMS50 CMS50

产品名称	CMS50 CMS50
公司名称	深圳仪信电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:RS 型号:CMS50
公司地址	深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
联系电话	0755-21502766 13510075188

产品详情

供应cms50 cms50 无线电综合测试仪 谭艳飞 13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）

手机: 谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电话：0755-21502766 传真：0755-21502722

客服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：<http://tosstar.taobao.com>

网 址：<http://www.yqybshop.com>

<http://www.yixin1718.com>

邮 箱：yixin1718@126.com

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408

cms50 无线电综合测试仪是一台便携,灵活,功能全面的广播电台,电话测试仪.配备了高对比度的液晶显示屏,所以设置和结果可以同时显示,能够让您更直观的观测.

cms50拥有许多附加功能,如频谱监测,示波器,连续可调失真仪,自动过滤器和可调的测量操作。内置自动测试程序,经常性的测试序列

cms50接收机测量 信号发生器 频率范围: 0.4 mhz-1 ghz 频率分辨率: 50hz level - fm: \emptyset m, cw: < -134 to 0 dbm am: -134 to -3 dbm 调制 频率范围: 2-500 mhz am调制深度: 0至99% 调制频率范围: 15 hz-10 khz f < 8 mhz fm偏差: 50 hz to 50 khz \emptyset m偏差 (内部): 0 to 10 rad。调制方式: 内部 (单音/双音), 外部, 内部+外部 自动电压表 频率范围: 50 hz-20 khz 测量范围: 0.1 mv to 30 v 失真度, 信纳比表, 自动对焦

cms50发射机测量 射频功率计 频率范围: 2 mhz to 1 ghz 测量范围: 5 mw to 50 w 射频频率计数器 频率范围: 0.5 mhz to 1 ghz 频偏计 工作模式: +pk, -pk, \pm pk/2, pk hold, rms, rms^{1/2} 相位偏差表 工作模式: +pk, -pk, \pm pk/2, rms, rms^{1/2} 上午深度计 工作模式: +pk, -pk, \pm pk/2, rms, rms^{1/2} 射频频谱监视器 参考电平: +47 to -47 dbm. (input 1) 显示动态范围: >60 db (>7 dbm reference level at input 1). 跨度: 0 (zero span) to 50 mhz 跟踪发生器 (选04或24条规定) 频率范围: 400 khz to 1 ghz 参考电平: -27 to -67 dbm