

IP67法兰夹装式液体涡轮流量计

产品名称	IP67法兰夹装式液体涡轮流量计
公司名称	淄博佰思通自控仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:东驰测控 型号:LWGY 防爆等级:Exm CT6、Exd BT6
公司地址	淄博市张店区杏园东路洪沟五金机电城11号楼13号
联系电话	0533-2171919 13405339278

产品详情

lwgy系列涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业，是流量计量和节能的理想仪表。适用于在工作温度下粘度小于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的介质，对于粘度大于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的液体，要对传感器进行实液标定后使用。

如用户需用特殊形式的传感器，可协商订货，需防爆型传感器时，在订货中加以说明。

测量介质：液体

精度等级： $\pm 0.5\%$ ； $\pm 1.0\%$ （特定可达 $\pm 0.2\%$ ）

重复性：指示值的 $\pm 0.2\%$

介质温度：-20 ~ +120

环境温度：-20 ~ +55

相对湿度：5% ~ 95%

防爆等级：exm ct6、exd bt6

防护等级：ip67

型 号							说 明

lwgY							
公 称 通 径	4						4mm，标准流量范围0.04 ~ 0.25m ³ /h 宽量程范围为0.04 ~ 0.4m ³ /h
	6						6mm，标准流量范围0.1 ~ 0.6m ³ /h 宽量程范围为0.06 ~ 0.6m ³ /h
	10						10mm，标准流量范围0.2 ~ 1.2m ³ /h 宽量程范围为0.15 ~ 1.5m ³ /h
	15						15mm，标准流量范围0.6 ~ 6m ³ /h 宽量程范围为0.4 ~ 8m ³ /h
	25						25mm，标准流量范围1 ~ 10m ³ /h 宽量程范围为0.5 ~ 10m ³ /h
	40						40mm，标准流量范围2 ~ 20m ³ /h 宽量程范围为1 ~ 20m ³ /h
	50						50mm，标准流量范围4 ~ 40m ³ /h 宽量程范围为2 ~ 40m ³ /h
	80						80mm，标准流量范围10 ~ 100m ³ /h 宽量程范围为5 ~ 100m ³ /h
	100						100mm，标准流量范围20 ~ 200m ³ /h 宽量程范围为10 ~ 200m ³ /h
	150						150mm，标准流量范围30 ~ 300m ³ /h 宽量程范围为15 ~ 300m ³ /h
	200						200mm，标准流量范围80 ~ 800m ³ /h 宽量程范围为40 ~ 800m ³ /h
	类型	无					
a							4 ~ 20ma两线制电流输出，远传变送型
b							电池供电现场显示型
c							现场显示/4 ~ 20ma 两线制电流输出

精度等级	05					精度0.5级
	10					精度1级