

环保型木材防腐剂

产品名称	环保型木材防腐剂
公司名称	佛山市南海丽源化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:丽源 型号:ACQ 规格:25kg
公司地址	佛山市南海区丹灶镇大涡工业区
联系电话	0757-82528560 13889923167

产品详情

acq木材防腐剂

acq木材防腐剂是由铜和季铵盐溶合而成的水溶性木材防腐剂，取代了cca而成为当今主流的木材防腐剂。acq中所含的铜和季铵盐能有效地杀灭和抑制真菌，抗流失性强，对菌、虫（白蚁、天牛）等有非常强的杀伤力。

经acq处理后的木材呈绿色，在户外使用一段时间后会慢慢变为暖棕色，不影响油漆和着色。不降低木材绝缘性能，不降低力学强度，可延长木材使用寿命5-10倍，本品还有一定的阻燃性能。

技术指标

项目 技术指标

比重 1.00-1.15/cm³

ph值： 9.0-11.0

含量： 15.0—16.0

适用范围

acq防腐木材适用于室内外接地和不接地的各类环境中，广泛用于诸如：室内木结构梁、柱、木地板、木龙骨、木墙板及装修用人造板、木屋、室外家具、木栈桥、栈道、栅栏、游乐设施、木桥、踏步、楼梯、走道、码头、游泳池、木电杆、木棚架、公园小区椅、古建筑木质结构件以及各类园艺用材等防腐处理。

使用说明及注意事项

1. 加压浸注：压力不于1mp,时间不小于8小时，吸收量大于50kg/立方,可将acq配制成1-1.5%浓度的溶液（1：8-10兑水）。
2. 浸泡处理：将木材置于盛满木材防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不小于48h,吸收量100-150kg/立方,可将acq配制成 2%浓度的溶液（1:6--8兑水），
3. 涂刷处理：应涂刷三遍以上，在第一遍完全干燥以后，再涂第二遍，不得漏涂，吸收量应大于0.5kg/m²,可将acq配制成5%浓度的溶液（1:2--4），喷涂3遍效果最佳。
4. acq防腐剂对皮肤和眼睛有一定的刺激性,使用本木材防腐剂应做好劳动保护，禁止皮肤接触药液，如有不慎将药液溅到皮肤上，应用大量清水清洗，切忌与伤口接触，禁止口服。
5. 作业后或接触到该种防腐剂，应及时用水冲洗干净，用acq处理的木材，不宜作食品包装箱用。acq木材防腐剂应在阴凉、通风处存放。用acq处理木材的加工废料可以和普通垃圾一样收集和处置。因acq木材防腐剂对铜、低碳钢和电镀锌等材料有腐蚀性，所以凡接触该种防腐剂的设备及紧固件等均应避免使用上述材料，而推荐使用不锈钢和热浸式镀锌材料。

包装及储存：

- 1、25kg塑料桶
- 2、储存期：二年