供应 玻璃予值式摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击试验机

产品名称	供应 玻璃予值式摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击试验机
公司名称	深圳市科瑞成科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:科瑞成 型号:BGY-2
公司地址	2021339550@qq.com
联系电话	0755-27990006 13410055913

产品详情

深 圳 市 科 瑞 成 科 技 有 限 公 司

深圳市科瑞成科技有限公司是一家以创新、服务为理念的新型科技企业，集研发、生产、销售、服务为一体。凭借技术上的尖端优势，深厚的产品开发设计经验，优质的售后服务，在竞争中脱颖而出，深受用户赞许和青睐。多年来致力于啤酒、饮料、罐头食品、医药及相关包装材料分析检测仪器，是酒类饮料/罐头食品／包装材料/分析检测仪器优秀供应商。公司热忱欢迎国内外客户垂询合作。科瑞成科技以开放、诚信的经营理念，希望与业界同仁共同为促进中国饮料、食品及包装行业的发展贡献力量。

bgy-2??????????

一、冲击仪简介

bgy-2玻璃予值式摆锤冲击仪按照国际同类产品设计，主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、输液瓶等的抗冲击能力试验。仪器采用摆锤机构设计，摆锤角度可调。摆锤的势能与其角度相对应。按照量能转换的原理，摆锤的冲击能量由摆锤的势能决定。当摆锤的角度为某一值时摆锤的势能也为某一值，摆锤在玻璃瓶上的冲击能量也为一定值。例如按gb/t4544-1998啤酒瓶标准，合格品应在0.6j冲击下不破裂。该仪器被国内数十家玻璃厂、啤酒厂及质检部门使用。

?????gb/t4544-1998 ?gb6552-86????

??????

1、仪器最大冲击能量：2.0j

2、被测瓶直径：￢50-130mm

3、仪器分辨率：冲击能量小于0.6j，每格0.05j

冲击能量于0.6j，每格0.1j

4、能量损失：≤1.5%fs

5、外观尺寸：530 mm *350 mm *700 mm

??????

??????

1、操作人员面对刻度盘正面，把被测的瓶子放置在托架上。摇动升降手轮调整托架高度，使得放在托架上面的试样瓶的被测点高度与摆锤的打击点高度一致。

2、在摆锤自然的处于垂直的静止状态情况下，摇动水平调节手轮移动拖板使得摆锤与被测瓶壁轻轻接触。

3、调节刻度盘使刻度线指在被测瓶子要求的冲击能量刻度线上。

4、把摆锤提起并与摆锤钩钩上。

5、右手戴上手套，轻轻扶住被测瓶瓶口并使瓶子靠紧v型铁。（瓶子与v型铁不得有间隙）

6、左手指轻轻按下摆锤钩使摆锤脱钩，打向被测瓶的冲击点。按上述方法在瓶子四周及高度的多个不同点上进行冲击试验，检测都不破裂，则该瓶子通过该能量冲击。

??????

1、试样的冲击能量和计算方法应参照有关标准。由于瓶子的壁厚不均匀，圆形瓶一般要在同一圆周上相隔约120°测量三点并避免冲击点在接缝线上。对异型瓶需要更换v型铁，冲击力的方向一般应垂直于瓶壁的法面。

2、在冲击试验时被测瓶一定要紧靠v型铁。

3、每次冲击时，当摆锤打到瓶子以后反弹回来时应把摆锤接住以免同一点第二次的冲击。

4、仪器使用前应检查立柱、v型铁不应有松动。

5、该仪器的摆锤制造有严格的规范，其外形、重量和重心有严格的要求。

???????

1、仪器搬运是要托住底盘，不要在立柱上用力以免立柱松动。

2、仪器不要安放在潮湿的环境中。

3、没有放置瓶子时不能用摆锤打击v型铁

4、定期校验摆锤摆动20复次。

???13410055913