

XSN橡胶（塑料）加压式捏炼机

产品名称	XSN橡胶（塑料）加压式捏炼机
公司名称	大连和鹏橡胶机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:和鹏 型号:X(S)N
公司地址	辽宁省大连市庄河花院
联系电话	0411-89340569 18640838899

产品详情

特点：1、胶塑物料在密闭、加压及温度可控条件下混炼或塑炼，生产效率高、品质优良稳定。
2、转子凸棱的螺旋角以及两棱的重叠长度等参数设计合理，物料分散均匀。
3、与物料接触的所有零部件表面均经打磨镀硬铬后抛光，耐磨且防腐。
4、与物料接触的零部件为夹套式结构，获得最佳的冷却或加热效果，适应各种炼胶，炼塑工艺要求。
5、从机架后门（或另开口）加料，混炼室向前翻转140°卸料，便于上下工序连线；易于物料换色，混炼室清洗方便。
6、电控系统采用可编程序控制器（plc）具有完善可靠的控制功能与检测报警功能及必要的安全连锁保护功能，并可提供联网的串行接口。

技术参数

机型		x(s)n-20 × 34	x(s)n-35 × 30	x(s)n-55 × 30	x(s)n-75 × 30	x(s)n-110 × 30
捏合总容积	l	45	75	125	175	250
密炼总容积	l	20	35	55	75	110
主电机功率	kw	22	55	75	110	185
翻转电机功率	kw	1.5	2.2	2.2	3.0	7.5
翻转角度	°	140°	140°	140°	140°	140°
转子轴速度（前/后）	r/min	34/28	30/24.5	30/24.5	30/24.5	30/24.5
压缩空气压力	mpa	0.6 ~ 0.8	0.6 ~ 0.8	0.6 ~ 0.8	0.6 ~ 0.8	0.6 ~ 0.8

冷却水压力	mpa	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4
加热蒸气压力	mpa	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8
外型尺寸	mm	3100 × 1300 × 2450	3200 × 1900 × 2945	3300 × 1900 × 2900	3760 × 2143 × 3135	4075 × 2712 × 3580
重量	t	4.5	6.5	7.8	10.23	14.97