HC-GY61一体式钢筋扫描仪

产品名称	HC-GY61一体式钢筋扫描仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

hc-gy61一体式钢筋扫描仪应用领域: hc-gy系列混凝土钢筋检测仪主要用于混凝土结构中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度及钢筋直径的探测。 hc-gy61一体式钢筋扫描仪符合标准: gb 50010-2010《混凝土结构设计规范》 gb 50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》 gb/t50344-2004《建筑结构检测技术标准》 jgj/t152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》 db11/t365-2006《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》 hc-gy61一体式钢筋扫描仪特点：
¢ 厚度检测模式直观、准确显示钢筋位置，同时显示厚度和钢筋间距；厚度检测模式可以自动存储厚度和间距，检测效率大大提高； ¢ 波形扫描模式直观显示钢筋分布，对密集钢筋检测、分析更加直观；波形扫描模式同时显示已判定钢筋保护层厚度和间距；
¢ 可检测两钢筋中间位置，瞄准框及指示灯提示，便于打孔取芯；
¢ 仪器自动存储标定值，实现快速测量，免去每次检测前都需标定的麻烦；
¢ 如特殊场合需要，用户也可手动标定； ¢ 无边界网格/剖面扫描，波形扫描一次测量可达5m长度；
¢ 具有存储、查看、删除等功能，可存500个构件或者10万测点；
¢ usb数据传输，可将存储数据通过usb线上传到计算机；
¢ pc机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成； ¢ 2.8寸高分辨率彩色液晶屏(320x240像素)；
¢ 内置大容量锂电池，低功耗设计，电池充满后可工作约24小时；
¢ 一体式设计，体积小巧，重量轻，方便携带。 hc-gy61一体式钢筋扫描仪技术参数：
钢筋直径设置范围：∅6mm~∅50mm 量 程 第一量程：1mm~90mm 第二量程：5mm~185mm
保护层厚度最大 允许误差 ±1mm 1mm~79mm ±2mm 80mm~120mm ±4mm 121mm~185mm
直径估测适用范围 ∅6mm~∅32mm 直径估测最大误差 （规格）±1 规格