

HT-225T一体式数显回弹仪

产品名称	HT-225T一体式数显回弹仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

ht-225t 一体式数显回弹仪用途：用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。 ht-225t 一体式数显回弹仪符合标准： jgj/t23-2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 ht-225t

一体式数显回弹仪特点： ϕ 一体式设计，体积小，重量轻，方便携带；

ϕ 光栅技术，无接触、无摩擦； ϕ 2.0寸高分辨率彩色液晶屏(220x176像素)；

ϕ 全中文操作菜单，角度、测试面、泵送、碳化等参数可现场设定；

ϕ 机内匹配全国统一及各地方曲线，可随意设置选择，也可定制专用曲线；

ϕ 语音报数，可选配无线蓝牙打印机现场打印测试结果；

ϕ 内置大容量锂电池，低功耗设计，电池充满后可持续工作超过60小时；

ϕ usb数据传输，可将存储数据通过usb线上传到计算机；

ϕ pc机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。另可根据用户要求定制打印报告格式。

ht-225t 一体式数显回弹仪技术参数：采集仪表 输入方式：自动记录回弹值

数据处理：依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析 显示方式：2.0寸彩屏（220×176 像素）

系统容量：500个构件 供电方式：可充电，内置2100mah大容量锂电 自动关机：无操作自动关机

体积：123mm×50mm×22mm 重量：200g 机械回弹仪 传感器寿命：大于20万次 测强范围：10-60mpa

标称动能：2.207j 弹击拉簧刚度：7.84n/cm 冲击锤冲程：75mm

示值一致性误差： ±0.5机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差 钢钻率定回弹值：80±2 体积：

∅60mm×280mm 重量：1.0kg ht-225t 一体式数显回弹仪配置：1. 检测仪主机 2. 充电器、usb传输线 3.

微型打印机（选配） 4. 防磨手橡胶盖 5. 铝合金仪器箱