

HT-225TC一体式数显回弹仪

产品名称	HT-225TC一体式数显回弹仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

ht-225tc一体式数显回弹仪应用领域：用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

ht-225tc一体式数显回弹仪符合标准：jgj/t23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

ht-225tc一体式数显回弹仪特点：采用手机的gprs方式传输数据，内置手机卡，无月租，出厂预充话费，正常情况下单台仪器可以传输100万次回弹数据。

云端自动记录上传数据和时间，确保数据的真实性、监控效果理想。在特殊工况如地下室等场合，没有手机信号，也可以正常检测，完成后，转到室外信号比较好的地方开机，

仪器会自动将已检测的t数据发送到云端。新测构件值只进行一次无线传输，确保数据的唯一性。

帐号管理简单有效，出厂时ht-225tc仪表帐号已设置，无需用户进行配置。

ht-225tc一体式数显回弹仪技术参数：采集仪表 输入方式:自动记录回弹值 数据处理:

依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析 显示方式:2.0寸彩屏（220×176像素）系统容量:

500个构件 供电方式:可充电，内置2100mah大容量锂电 自动关机:无操作自动关机 体积

:123mm×50mm×22mm 重量:200g 机械回弹仪 传感器寿命:大于20万次 测强范围：10-60mpa

标称动能：2.207j 弹击拉簧刚度：7.84n/cm 冲击锤冲程：75mm

示值一致性误差：±0.5机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差 钢钻率定回弹值：80±2

体积：∅60mm×280mm 重量：1.0kg

ht-225tc一体式数显回弹仪配置：1. 检测仪主机 2. 充电器、usb传输线 3. 防磨手橡胶盖 4. 铝合金仪器箱

ht-225tc一体式数显回弹仪应用领域：用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

ht-225tc一体式数显回弹仪符合标准：jgj/t23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

ht-225tc一体式数显回弹仪特点：

采用手机的gprs方式传输数据，内置手机卡，无月租，出厂预充话费，正常情况下单台仪器可以传输100万次回弹数据。云端自动记录上传数据和时间，确保数据的真实性、监控效果理想。在特殊工况如地下室等场合，没有手机信号，也可以正常检测，完成后，转到室外信号比较好的地方开机，仪器会自动将已检测的数据发送到云端。新测构件值只进行一次无线传输，确保数据的唯一性。帐号管理简单有效，出厂时ht-225tc仪表帐号已设置，无需用户进行配置。

ht-225tc一体式数显回弹仪技术参数：采集仪表 输入方式:自动记录回弹值 数据处理:

依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析 显示方式:2.0寸彩屏（220×176 像素）系统容量:

500个构件 供电方式 :可充电，内置2100mah大容量锂电 自动关机:无操作自动关机 体积

:123mm×50mm×22mm 重量:200g 机械回弹仪 传感器寿命:大于20万次 测强范围：10-60mpa

标称动能：2.207j 弹击拉簧刚度：7.84n/cm 冲击锤冲程：75mm

示值一致性误差：±0.5机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差 钢钻率定回弹值：80±2

体积：∅60mm×280mm 重量：1.0kg

ht-225tc一体式数显回弹仪配置：1. 检测仪主机 2. 充电器、usb传输线 3. 防磨手橡胶盖 4. 铝合金仪器箱