

HC-F800混凝土裂缝缺陷综合测试仪

产品名称	HC-F800混凝土裂缝缺陷综合测试仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

hc-f800混凝土裂缝缺陷综合测试仪应用领域 混凝土裂缝宽度检测、自动读数带拍照
混凝土裂缝深度自动检测 混凝土内部缺陷的检测和定位 hc-f800混凝土裂缝缺陷综合测试仪符合标准
cecs 02:2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 cecs
21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 jgj 106-2014《建筑基桩检测技术规程》 jtg/t
f81-01-2004《公路工程基桩动测技术规程》 gb50021-2009《岩土规程勘察规范》
gb50011-2010《建筑抗震设计规范》 hc-f800混凝土裂缝缺陷综合测试仪产品特点：
φ 全触屏操作，简单方便，稳定可靠 φ 大尺寸高亮液晶显示屏(8寸，1024x768)
φ 操作界面简单友好，易学易用 φ 低功耗设计，电池充满可连续工作超过8小时
φ 混凝土裂缝测宽、测深、混凝土内部缺陷，3大功能集于一体
φ 自动判读首波声时、波幅，实时显示，测试结果一目了然
φ 可手动调整声时线，避免误判，操作简单实用 φ 任意回放、覆盖、删除已存测点波形
φ u盘转存数据，支持通过u盘进行软件升级
φ pc机专用分析软件功能强大，数据分析处理、打印报表轻松完成 hc-
f800混凝土裂缝缺陷综合测试仪技术参数：通道数：双通道 声时精度 0.10 μs 采样周期 0.10 μs ~
2.0 μs可选 显示方式 高亮液晶屏8寸1024 × 768 采样长度 1024 点 发射脉宽 0.1 μs ~ 100 μs
发射电压 125v，250v，500v、1000v可选 触发电路 内触发方式 显示方式
8寸彩色液晶屏显示（1024x768）存储方式 2g存储卡（可扩充至8g）u盘转存 专用u盘 充电电源
220v ± 10%，50hz ac，输出15v dc，4a；工作时间 大于10小时 主机体积 234 × 178 × 50(mm)
主机重量 4.6 kg 工作温度 -10 ~ 40 hc-f800混凝土裂缝缺陷综合测试仪配置：1. 检测仪主机 2.
平面换能器 3. 显微摄像头 4. 信号传输线 5. 充电器