

纵向撕裂检测器SL-I 反应灵敏

产品名称	纵向撕裂检测器SL-I 反应灵敏
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

山东华建公司新近推出一款纵向撕裂检测器sl-i，该产品性能良好，信誉俱佳。欢迎来电咨询，18369733310。

基本参数

产品类型：撕裂开关

产品名称：纵向撕裂检测器

产品型号：sl-i 产品样式：手柄式

详细参数

环境温度：-30 ~+60

相对湿度：不大于85%

触点数量：2个z-15gw22-b型微动开关

触点容量：ac380v/5a

动作力：5kg 重量：2.5kg

可靠性：>106次

防护等级：ip65

工作原理

在输送带出现由于撕裂、戳破、交界处损坏或锐利物凸出时，撕裂开关能给监视人员提供报警信号或关闭输送机。撕裂开关成对安装在传送带两侧，由两段乙涤外套的航空钢丝绳连接起来。航空钢丝绳的一端固定在支撑托架上；另一端连接在撕裂开关的拉环，两段航空钢丝绳在传送带下形成一个监控面，当物体或撕裂的皮带悬吊下来、扫落到航空钢丝绳时，航空钢丝绳拉动撕裂开关拉环使其动作，撕裂开关发出警报信号或停机信号。

安装与使用

- 1、开关平衡地安装在机架固定支架上；
- 2、将开关以对的形式安装在胶带两侧，用钢丝绳将两个开关拉环连接，并用吊环使钢丝绳的走式与胶带平行；
- 3、拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位；
- 4、一条胶带可安装多对开关；
- 5、安装支架不随开关提供，需另购买。

参数说明

以上产品图片及参数仅供参考，具体以实物或供需双方约定为准；

在不改变产品的品质、规格和性能的前提下，公司有权进行技术升级和外观上的修改；