

HFKLT2拉绳开关 质量过硬

产品名称	HFKLT2拉绳开关 质量过硬
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华建 型号:HFKLT2
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

该产品由山东华建公司全力打造，本产品广泛用于机械、矿山、纺织、印刷、化工、冶金、轻工、阀门、电力、保安、铁路、航天等行业。是带式输送机重要的保护设备。本机选用铝铸外壳，确保永不生锈，ip67防护等级以及整机良好的密封，可在浸水状态下正常工作。备有手动和自动两种复位方式，利用先进技能彻底改变怕水、怕灰、接触不好、动作不灵、拉绳僵硬笨拙等缺点，是输送机自动化控制系统必不可少的配套产品。

技术参数：

复位方式	开关	动作形式	动作角度	极限角度	动作力	环境温度	防护等级	线孔
自动	ac/dc 20-450v 1a	二开 (二闭)	30度	60度	3-8kg	-20 +100	ip67 gb4208-84	3/4npt
手动	ac/dc 20-450v 10a	二开 (二闭)						

产品外形参数仅供参考，不同批次之间存在细微差别，以实际为准

构造特点：

- I 本机壳体采用铸造铝合金压铸，具有强度高、耐冲击、耐腐蚀等
- I 壳体表面应用静电喷塑涂覆工艺、涂层均匀、附着力强、耐老化
- I 整体密封性好、可在浸水环境中工作（试验48h）、防护等级为ip67
- I 左右双向可拉

安装说明及接线：

拉绳开关钢丝绳一端固定在一个固定的吊环上，另一端固定在拉绳开关臂杆上。钢丝绳应每5米一个吊环支撑，两开关之间的距离应不超过30米。拉动钢丝绳促使臂杆转动带动内部凸轮触内部接点（原装进口）并发出告警信号。本装置适用于室内或室外安装，表面经特殊处理可用露天环境、盐酸碱性及高腐蚀区域。