

RDS-80表面污染测量仪、表面沾污仪

产品名称	RDS-80表面污染测量仪、表面沾污仪
公司名称	北京林音科技有限公司
价格	18200.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺镇西马庄小区新区1号楼263号
联系电话	010-60535724 13810085380

产品详情

技术参数

rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪介绍：

rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪是一款通用的污染测量仪，设计用于在核工业、援救和其他包括有异常污染水平可能的工作等不同领域的广泛应用。 rds-80表面污染测量仪（表面沾污仪）包括带报警功能的污染测量、自动转换到活度值、带有数据柱状图存储功能的表面污染测量(通过红外线端口下载数据到pc需外部附件)。 宽广的测量范围：直到100000cps；0.01- 100000 bq/cm²

以cps或bq/cm²表示的标准的表面污染测量 带有数据柱状图存储功能的污染测量 声光报警

使用方便、简单 rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪物理特性：

辐射测量：a、 rds-80表面污染测量仪（表面沾污仪）探测器：端窗gm管

测量范围：1—100000cps 0.01- 100000 bq/cm² 报警水平：自由调节的报警水平

rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪功能特性：

以cps或bq/cm²显示 声光报警 可配置的任何核素表面活度(bq/cm²)显示

活度跟踪通过声音信号，信号频率与活度成比例

最多480组的数据记录性能，用户可设置记录时间间隔(可选项)。

带有六个大数字的背光显示 内置自诊断功能

rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪电气特性：

电源：2节碱性电池iec 1r6/aa尺寸(推荐)或可充电nimh电池。

电池寿命：2000小时(在正常操作下超过一年) 报警：对于低电压有2个报警阈水平

电磁兼容性：符合ce标准 rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪机械特性:

外壳：坚固的塑料外壳 尺寸：78 × 126 × 57mm 重量：不含电池280g，含电池330g

rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪环境特性: 温度范围：操作：-25 — +55

贮存：-40 — +70 rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪可选附件:

用于参数设置、数据读取和校准的软件 腕带 • 颈带 rds-80表面污染测量仪、表面沾污仪连接:
内置红外线端口(Irda)

更多详细信息参见：<http://www.linyin.com/product/fushe/biaomian/2012/1126/220.html>