

# 中兴交换机 2826S-AC

产品名称	中兴交换机 2826S-AC
公司名称	北京爱国兴通科技发展有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:2826S
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-1944室
联系电话	010-52407963 15101016844

## 产品详情

**产品概述** 中兴通讯zxr10 2800s系列中低端二层以太网交换机产品主要定位于企业网和宽带ip城域网的接入层，提供中低密度的以太网端口，非常适合作为信息化智能小区、商务楼、宾馆、大学校园网和企业网（政务网）的用户侧接入设备或者是小型网络的汇聚设备，为用户提供高速、高效、廉价的接入和汇聚方案。zxr10 2800s系列包括2852s、2826s、2826s-ei、2818s、2818s-ei、2809六款设备。zxr10

2852s提供48个固定的10m/100m

以太网口，2个固定的1000m光口和2个固定的10/100/1000m自适应电口。zxr10 2826s/2826s-

ei提供24个固定10/100m以太网口，1个扩展插槽，可扩展1端口百兆光口或者2端口千兆光口。zxr10 2818s/

2818s-ei提供16个固定10/100m以太网口，1个扩展插槽，可扩展1端口百兆光口或者2端口千兆光口。zr10

2809提供8个固定10/100m以太网rj45端口和1个固定千兆电口。性价比高，结构紧凑zxr10 2800s系列可满足

企业网和城域网的商务楼内、小区汇聚和接入点等多种接入场合的需求，采用固定接口和模块化接口

结合的机器架构，1u高度，结构紧凑小巧，支持交流电源和直流电源，既可入19英寸标准机架，也可以

靠近客户端桌面放置，安装方便，应用灵活，性价比高。zxr10

2800s还可通过多台设备的堆叠提供高密度以太网接入。丰富接口类型，满足不同组网方式的需求zxr10 2

800s系列支持8、16、24、48端口的梯度接入密度，支持千兆的高速上行。支持端口的捆绑，接入和组网

方式非常灵活。完善的协议支持能力zxr10 2800s系列具有丰富的协议支持能力，支持ieee 802.3 10base-

t以太网协议、ieee 802.3u 100base-tx快速以太网协议、ieee 802.3z 1000basex千兆以太网协议、ieee

802.3x流量控制协议、ieee 802.1x用户认证计费协议、基于端口的vlan和基于ieee 802.1q

的vlan（虚拟局域网）协议、ieee 802.1d stp（生成树）协议、ieee802.1w rstp（快速生成树）协议、ieee

802.1s mstp（多生成树）协议、ieee802.3ad lacp（链路汇聚协议）、rfc854 telnet（远程登录）协议、rfc2236

igmp snooping（网间网组管理）协议、rfc1757 rmon（4组远程监控）协议、rfc1213

snmp（简单网络管理）协议。良好的运营管理能力zxr10 2800s系列支持端口入口和出口的端口限速。支持

vlan堆叠，增加支持的用户数目。支持pvlan，实现用户隔离。实现4级qos队列，满足用户等级区分要

求，支持ip电话。支持zgmp集群管理，自动发现和管理中兴交换机群组。专业雷击防护，设备更安全

zxr10

2800s系列二层以太网交换机上行端口提供15kv/7.4ka的高压雷击保护能力。尤其适用于多雨多雷的地区。

统一的网管功能zxr10 2800s系列支持rfc1213 snmp（简单网络管理）协议，带内网管的形式可采用基于teln

et的配置管理（cli命令行的形式）或基于snmp的配置管理（图形界面的形式），实现基于netnuman

n31网管平台的统一网管。系列二层以太网交换机支持基于web + java的网络管理，提供向导配置，简化配置流程。支持zgmp集群管理，自动发现和管理中兴交换机群组，实现新成员设备的自动侦测、自动配置。众多设备无缝集成，纳入统一的管理体系。中兴通讯的netnuman n31数据网管系统，是一个基于新的internet技术，按照自下而上规则设计的高度用户化、电信级、跨平台的数据网络管理平台，可完成对中兴通讯的路由器、以太网交换机、宽带接入服务器、xDSL等各大类数据产品的统一管理和控制