

4020型X- 辐射个人报警仪

产品名称	4020型X- 辐射个人报警仪
公司名称	北京林音科技有限公司
价格	3250.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺镇西马庄小区新区1号楼263号
联系电话	010-60535724 13810085380

产品详情

技术参数

4020型x- 辐射个人报警仪介绍：

40-20型x- 辐射个人报警仪是智能型的仪器，主要用来监测各种放射性工作场所的x、 γ 以及硬 β 射线的辐射，保护工作人员的安全；该仪器可同时测量剂量率与累积剂量。它采用功能较强的新型单片机技术，探测器为经补偿的gm计数管，故该仪器具有较宽的测量范围、较好的能量响应特性，带有过载指示及保护功能。本公司参与了中华人民共和国国家计量检定规程JJG 1009--2006《直读式x、 γ 辐射个人剂量当量（率）监测仪》的起草制订工作。

4020型x- 辐射个人报警仪特点：

仪器灵敏度高，对环境本底亦可测量

累积剂量和剂量率同时显示 采用单片机技术，功能多，体积小 仪器操作简单，使用方便
仪器可预置报警阈值

供电电池欠压报警 剂量率与累积剂量报警功能 断电后累积剂量可长时间保存
具有实时时钟功能，关机后时钟正常运行 报警方式：声音、振动、声音+振动

4020型x- 辐射个人报警仪主要技术指标:

测量范围：剂量率：0.01 μ sv/h ~ 200.00 μ sv/h 累积剂量：0.00 μ sv ~ 999.99 μ sv 能量范围：48kev ~ 1.5mev
能量响应误差： \pm 30%（相对于137cs）相对基本误差： \pm 20% 测量时间：1、30、60秒
报警阈值：0.5、10.、2.5、10、30、50 μ sv/h 防护报警响应时间：5秒
显示方式：液晶显示，剂量率(μ sv/h)和累积剂量(μ sv)—国际标准单位

更多详细信息参见：<http://www.lin-yin.com/product/fushe/geren/2012/1124/207.html>