

壳牌热传导油美亚B润滑油

产品名称	壳牌热传导油美亚B润滑油
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:美亚B
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：壳牌(热传导油)美亚b润滑油

产品编号：

详细说明：

壳牌热美亚b润滑油

shell thermia b oil

壳牌热美亚b热传导油是由精选的经高度溶剂精炼的高粘度指数矿物油调合而成，在油体温度最高达320 的间抽表现卓越。

推荐应用

壳牌热美亚b可运用在使用矿物润滑油的液相密闭式热导系统中。

性能特征

- 热传导系数很高；
- 具有良好的热稳定性能，可有效地防止积碳产生；
- 良好的氧化稳定性能，可延长油品使用寿命；
- 良好的粘温性能；
- 低蒸气压，挥发性低；
- 无腐蚀性，无毒。

典型数据

壳牌热美亚润滑油	b
密度15 kg/l	0.868
粘度0 mm ² /s	229

粘度40 mm ² /s		25.0
粘度100 m ² /s	m	4.65
粘度200 m ² /s	m	1.2
粘度300 m ² /s	m	0.5
粘度指数		100
闪点（闭口杯）		220
闪点（开口杯）		230
燃点		255
倾点		-15
初沸点		高于335
最高允许油膜温度		约340
最高允许油体温度		约320