

壳牌冲压油RF190

产品名称	壳牌冲压油RF190
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:RF190
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：壳牌冲压油rf190，270

产品编号：

详细说明：

壳牌冲压油rf190，270

shell finstock oil rf190,270

壳牌冲压油rf190，270是由异石蜡基基础油及酯类抗氧添加剂调合而成，是应用于铝、铝合金薄板及铜管的打孔加工的工艺油，尤其适用于空调散热器中铝翅片、铜部件的加工过程。

性能特征

- 由于采取低沸点基础油，在冲压成形加工后的加热条件下具有很好的挥发性（特别是rf190，不需清洗）；
- 对所有铝基材料均具有优异的润滑性能及很好的成型能力，可获得较大翻边高度的铝合孔；
- 对有色金属如铝、铜等，具有良好的抗腐蚀性能；
- 对人体皮肤刺激性小。

典型数据

壳牌冲压油finstlock	rf190	rf270
密度15 kg/l	0.785	0.802
闪点（闭口杯）	76	84
运动粘度 40 mm ² /s	1.9	2.7
总酸值 mgkoh/g	0.05	0.2
铜腐蚀 100 *1小时	1	1