

## G10风镐质优价廉,结实牢靠

产品名称	G10风镐质优价廉,结实牢靠
公司名称	山东华建能源机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华建 型号:G10风镐
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-3236107 13012603339

## 产品详情

山东华建g10风镐保质保量，g10风镐功能牢靠，购买g10风镐质量确保物超所值,平价出售，咨询热线：130-1260-3339。

g10风镐是用压缩空气为动力之工具，压缩空气由管状分配阀轮流分配于缸体二端，使锤体进行入复冲击运动，冲击镐钎尾部，使镐钎打入岩石或矿层中，至使分裂成块。

g10、g20型风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。

### g10风镐使用范围

- 1、煤矿中采煤，刨柱脚坑，开水沟;
- 2、开采软岩石;
- 3、建筑安装工程破碎混凝土、冻土及破冰;
- 4、g10风镐、机械工业中需要产生冲击运动的场合，如拖拉机、坦克履带销钉的装卸。

### 镐钎规格及要求

镐钎系直接和工作物接触的工具，镐钎的材料，尺寸和形状对气镐之生产率有显著影响，镐钎的形状和长度视击穿矿层之硬度而定，如矿层愈硬则镐钎愈短，反之则长。软矿或带有裂纹之矿层则选用长度为300-400毫米，硬而韧之矿层，则选用150-300毫米。

### 应用领域

气镐g10、g10l主要用于：破碎混凝土、破碎冻土、破冰；道路修整、刨坑、开沟；开采软岩石、采煤等

, 更换附件可用于如装卸履带销等需要进行冲击的施工作业。

### 产品特点

气镐g10、g10l经久耐用、重量轻且性能好、操作简单。

产品型号		g10	g10l
重量kg		10.6	10.6
长度mm		575	575
钎尾规格mm		25 × 75	24 × 70
气压0.5mpa条件下	耗气量l/s	20	20
	冲击频率hz	16.5	16.5
钎具固定方式		弹簧卡	弹簧卡
气管内径mm		16	16
产品代码		3312300400	3312300401