

J23-40T普通冲床 可倾式冲床销售

产品名称	J23-40T普通冲床 可倾式冲床销售
公司名称	马鞍山纳德机械科技有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:纳德机械 型号:J23-40T 产地:安徽马鞍山
公司地址	马鞍山市博望区博望镇博望工业园
联系电话	0555-6765766 18955577522

产品详情

【安徽名牌-纳德机械】j23系列开式可倾压力机广泛应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。标准型j23系列双柱开式可倾式压力机工作载荷大、耐冲击力强，工作平稳可靠，单次冲压，连续冲压调整任选。

j23-80以上产品均配置上提式平衡缸，平衡了滑块、上模的自身重量，可防止传动系统反向受力引起导前现象，使运动极为平稳，能避免和消除连杆与滑块的间隙，

减小受力零件的冲击与磨损，延长零部件的使用寿命，可防止因制动器失灵或连杆断裂时滑块的坠落，有效地保护机床的损坏和人身安全。

采用一体化的特殊铸铁合金，高刚性及抗震性。滑块以长型导路设计，配备滑块平衡装置，确保运转精密与稳定。所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统，如缺乏润滑油，冲床将全自动停止。先进、简明的操控系统，确保滑块运转及停止的准确性。可搭配任何的自动化生产需求，提高生产效率降低成本。

重心平衡

- 1.传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。
- 2.本机采用两支滑块平衡器，确保机器保持平衡运转。

操作可靠、安全离合器/刹车器装置高度灵敏，再加国际顶尖的双联电磁器和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性

滑块调整机构调整精密高达0.1mm，调整生产更具安全、快捷。稳定的高精密曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工，有极高的耐磨性和平衡性，性能稳定。加工自动化、省力化可搭配任何的自动送料机构，进行自动化生产、降低成本，提高效率。环保先进的设计理念，低噪音、低

消耗、节省能源。

项目名称 item	单位 unit	j23-6.3	j23-10b	j23-16b	jc23-25	j23-40	j23-63	jc23-80	jc23-100
公称力 nominal pressure	千牛 kn	63	100	160	250	400	630	800	1000
公称力行程 nominal pressure stroke	毫米 mm	2	2	5	4	5	8.5	9	10
滑块行程 stroke length	毫米 mm	35	60	70	65	90	120	120	130
行程次数 no. of strokes per minute	次 / 分 spm	170	130	120	55	45	50	50	50
最大装模高度 max. die height	毫米 mm	150	200	250	300	270	360	400	400
装模高度调节量 die height adjustment	毫米 mm	30	35	60	60	80	80	80	90
喉深 throat depth	毫米 mm	110	130	160	200	250	260	260	310
工作台板 前后 f.b.	毫米 mm	200	240	300	370	460	500	500	550
bolster surface 左右 l.r.	毫米 mm	310	360	450	560	700	720	720	810
工作台孔尺寸 bed opening 前后 f.b.	毫米 mm	110	100	110	200	150	200	200	220

	左右 l.r.	毫米 mm	160	180	220	290	300	340	340	360
	直径 dia.	毫米 mm	140	130	160	260	200	250	250	270
滑块底面	前后 f.b.	毫米 mm	90	100	135	170	220	220	250	272
slide surface	左右 l.r.	毫米 mm	120	170	190	210	300	300	320	360
模柄孔尺寸 hole	stem	毫米 mm	30x55	30x55	40x60	40x60	50x70	50x80	60x70	60x80
立柱间距离		毫米 mm	150	180	220	270	300	350	350	350
distance between uprights										
垫板厚度		毫米 mm	30	50	60	50	80	80	90	100
thickness of bolste r										
机身最大可倾角		角度 degree	45	30	35	30	30	30	20	20
max. inclinable an gle										
主电机 m ain motor	型号 model		y90s-6	y90l-6	y100l-6	y100l1-4	y112m-4	y160m-6	y160m-6	y160m-6
	功率 power	千瓦 kw	0.75	1.1	1.5	2.2	4	7.5	7.5	7.5
外型尺寸 overall dim	前后 f.b.	毫米 mm	780	915	1140	1345	1720	1710	1790	1810

ension

左右 l.r.	毫米 mm	570	752	905	950	1335	1280	1300	1360
------------	----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

高度 height	毫米 mm	1503	1690	1890	2130	2488	2460	2560	2760
--------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

重量 weight	千克 kg	440	660	1070	2000	3575	4400	5170	6150
-----------	----------	-----	-----	------	------	------	------	------	------

* 注：因技术及工艺的改进,此资料如有产品颜色、结构及重量等参数的改动恕不另行通知.本公司保留对此资料的最终解释权.