

进口水用减压阀

产品名称	进口水用减压阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	136.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:15-500mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口水用减压阀 进口水用减压阀产品概述：美国miller米勒进口水用减压阀（water pressure reducing valve）调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。主要用于建筑水系统管道、消防系统供水系统、冷热水供应系统、中央空调系统等。水用减压阀用于支管减压时，能够让供水压力分配更加均衡，避免供水系统由于压力分布不均使得某些供水超压，从而优化高层建筑给水分区。它还可以代替分区变频变速水泵，在消防给水系统上可代替分区水泵，用于家用给水系统时，可保护所有的自来水管道路开关及其它水用器具。进口水用减压阀工作原理 出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面，当它超过弹簧设定值时，压缩弹簧，使阀瓣关闭。只要下游无水流动，出口压力将基本保持在设定值（其变化量仅为入口压力变化量的8%）；当下游用水时，出口压力下降，弹簧推开隔膜，打开减压阀。水流连续流通一阵后，减压阀的开启产生自阻尼效应，使启闭动作趋于平稳。进口水用减压阀部分技术参数：

公称通径：dn15-500mm 公称压力：pn1.6,2.5,4.0,6.4, 10.0,16.0mpa 最高进口压力：1.6,2.5,6.4,10.0,16.0mpa

出口压力范围：0.1-1.0,0.1-1.6, 0.1-2.5,0.5-3.5,0.5-3.5,0.5-4.5mpa 最小压差：0.15,0.15,0.2,0.4,0.8, 1.0mpa

主要零件材料 阀体，阀盖，底盖：wcb 阀座，阀盘：2cr13 缸套：2cr13/25(镀硬铬) 活塞：2cr13/铜合金

活塞环：合金铸铁 导阀座，导阀杆：2cr13 膜片：1cr18ni9ti 主阀弹簧：50crva 导阀主弹簧：50crva

调节弹簧：60si2mn 进口水用减压阀选型：1、根据使用工况确定减压阀的类型和调压精度。

2、根据所需最大输出流量选择合适的通径。3、根据使用工况需要确定进口压力和出口压力。

4、根据使用介质是否有腐蚀性、毒性等确定阀体材质。5、根据工况需求选择合适的连接方式。

美国miller米勒阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。联系电话：0755-21500377

传真：0755-21500377 手机：13590104070 邮箱：szfsfm@126.com 网站：<http://www.szfsfm.com>