

# 进口氮气减压阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 进口氮气减压阀                                 |
| 公司名称 | 深圳市福斯阀门有限公司                             |
| 价格   | 100.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:美国米勒<br>型号:Miller<br>公称通径DN:15-500mm |
| 公司地址 | 深圳市宝安区34区西城品阁                           |
| 联系电话 | 86-0755-21500377 13590104070            |

## 产品详情

进口氮气减压阀 进口氮气减压阀产品概述：美国miller米勒是国际上著名的流体设备生产企业，生产的氮气减压阀是先导活塞式减压阀具有调压、稳压动作平稳。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。本产品主要用于气体管路，如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。主要技术参数和性能指标: 公称通径dn (mm) 15~500mm 公称压力 (mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳化试验压力 (mpa) 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 密封试验压力 (mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 最高进口压力 (mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 出口压力范围 (mpa) 1.0-1.0 0.1-1.6 0.1-2.5 0.5-3.5 0.5-35 0.5-45 最小压差 (mpa) 0.15 0.15 0.2 0.4 0.8 1.0 主要零件材料：零件名称 零件材料 阀体阀盖底盖 wcb 阀座阀盘 2cr13 缸套 2cr13/铜合金 活塞 合金铸铁 导阀座导阀杆 2cr13 主阀弹簧 1cr18ni9ti 导阀主弹簧 50crva 调节弹簧 60si12mn 减压阀流量系数(cv)：dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500 进口氮气减压阀选型：

- 1、根据使用工况确定减压阀的类型和调压精度。
- 2、根据所需最大输出流量选择合适的通径。
- 3、根据使用工况需要确定进口压力和出口压力。
- 4、根据使用介质是否有腐蚀性、毒性等确定阀体材质。
- 5、根据工况需求选择合适的连接方式。
- 6、根据使用工况选择正确的温度。

美国miller米勒阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。  
联系电话：0755-21500377 传真：0755-21500377 手机：13590104070 邮箱：szsfrm@126.com

网站：<http://www.szsfm.com>