

进口不锈钢高压减压阀

产品名称	进口不锈钢高压减压阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:3-25mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口不锈钢高压减压阀 进口不锈钢高压减压阀产品概述：美国miller米勒进口不锈钢高压减压器，采用活塞式减压结构，具有输出压力稳定，灵敏度高的特点。主要用于高输入压力要求，最大压力达6000 psig，适用于纯净气体、标准气体、腐蚀性气体等。进口不锈钢高压减压阀特性参数：最大输入压力：3000, 6000 psig 输出压力：0~250，0~500，0~1500，0~3000 psig 安全测试压力：1.5 倍的最大输入压力 适用温度: -10 ° f 至 + 165 ° f (-23 至 + 74) 泄漏率: 泡沫测试 cv 值: 0.06

进口不锈钢高压减压阀设计特点：活塞式减压结构 母体螺纹：1/4" npt (f) 内设过滤网 可采用面板式或墙式安装 测试设备进口不锈钢高压减压阀材质：母体：316l 上盖：316l 阀座: pctfe 弹簧: 316l 阀芯顶杆: 316l o形圈： viton 过滤网: 316l (10 μ m) 重量：0.9kg 进口不锈钢高压减压阀适用范围：实验室 气体分析测试 流程控制 气体汇流排 进口不锈钢高压减压阀选型：

- 1、根据使用工况确定减压阀的类型和调压精度。
- 2、根据所需最大输出流量选择合适的通径。
- 3、根据使用工况需要确定进口压力和出口压力。
- 4、根据使用介质是否有腐蚀性、毒性等确定阀体材质。
- 5、根据工况需求选择合适的连接方式。

美国miller米勒阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。联系电话：0755-21500377
传真：0755-21500377 手机：13590104070 邮箱：szfsfm@126.com 网站：http://www.szfsfm.com