

郑州厂家特价销售低温冷却液循环泵5升80度

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 郑州厂家特价销售低温冷却液循环泵5升80度 |
| 公司名称 | 郑州紫拓仪器设备有限公司 |
| 价格 | 19000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:郑州紫拓 型号:DLSB-5/80 温度范围(): -80 ~ 常温 |
| 公司地址 | 郑州市中原区中原路南、华山路东11幢2单元28层2823号 |
| 联系电话 | 0371-63328253 18736028290 |

产品详情

用途特点：

低温冷却液循环泵是一台为实验提供低温环境的仪器设备，可以和旋转蒸发仪、玻璃反应釜、循环水式多用真空泵等配套使用，在低温下进行化学反应，而且低温冷却液循环设备作为新型的低温液体循环设备可以提供更好的制冷效果。

- 1.精密的零件部位采用国外一流的品牌，让设备的质量更加可靠、性能更加优越。
- 2.设备操作简单方便，可以显示温度的数字和设定温度。
- 3.循环系统采用sus304、316和高分子防腐材料，具有防低温液体污染、防锈、防腐蚀的特点。
- 4.外循环和大容量的开口浴槽一体，可以同时实现冷冻槽和对外提供冷却液多用的功能。

dlsb-5l/-80 低温冷却液循环泵技术参数：

| | |
|---------|-----------|
| 型号 | dlsb-5/80 |
| 温度范围() | -80 ~ 常温 |
| 控温精度 | ± 2 |

| | | |
|------------|-----|--------------------|
| 制冷量 (w) | -40 | 260 |
| | -60 | 110 |
| | -80 | 40 |
| 流量 (l/min) | | 12 |
| 扬程 (m) | | 5~7 |
| 储液槽容积 (l) | | 5 |
| 开口尺寸 (mm) | | 210 × 130 |
| 最佳环境温度 () | | 5 ~ 25 |
| 电源 (v/hz) | | 220/50 |
| 整机功率 (w) | | 1300 |
| 外壳材质 | | 冷板静电喷塑 |
| 外形尺寸 (mm) | | 500l × 450w × 930h |
| 重量 (kg) | | 90 |