

实验室常用的智能多联磁力加热板搅拌器

产品名称	实验室常用的智能多联磁力加热板搅拌器
公司名称	郑州紫拓仪器设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:郑州紫拓 型号:ZNCL-DLS 电机功率:40W
公司地址	郑州市中原区中原路南、华山路东11幢2单元28层2823号
联系电话	0371-63328253 18736028290

产品详情

一、zncl-dls型智能多联磁力（加热板）搅拌器的产品特点

- 1.独家采用方形tu2紫铜板真空镀膜加热面加热，美观防腐，受热不变形。
- 2.独特的加热方式，表面最高温度可达到350 。

3.控温采用模糊pid控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240v宽电压电源，并有断偶保护功能。

- 4.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶、非含磁金属或其他非金属容器进行加热搅拌。
- 5.采用直流无刷调速电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 6.外壳采用一次性成形阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 7.内设超温保护功能。
- 8.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 9.无极调速，低速平稳，高速强劲。

zncl-dls型智能多联磁力（加热板）搅拌器的技术参数：

--	--	--	--	--

型号	zncl-dls2	zncl-dls4	zncl-dls6	zncl-dls12
电源	220v/50hz			
调速范围	50-1800转/分 无极调速 (可选数字显示)			
电机功率	电机40w dc14-24v			
加热功率	260w × 2	260w × 4	260w × 6	260w × 12
加热温度	表面最高温度350			
控温方式	智能数显控温 可控硅控制			
控温精度	±			
炉丝	cr20ni80			
加热面积	140mm*140mm			
材质	tu2紫铜/黑晶陶瓷面板			
搅拌容量	50-1000ml			
重量	7kg	14kg	21kg	42kg