打滑检测装置DH-型成本价销售

产品名称	打滑检测装置DH- 型 成本价销售
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华建 型号:DH-
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

山东华建公司为答谢新老客户多年来的厚爱,以零利润面向广大消费者推出一款新产品-打滑检测装置dh-iii型,欢迎惠顾。热线:18369733310。

产品用途:

dh-型打滑检测装置是用于胶带输送机失速状态的检测设备。通常输送带与驱动滚筒之间容易出现打滑现象,则输送带的运行速度随之降低,所以易出现物料堆积,下滑和外溢等恶性事故。使用该设备可以在出现上述事故时给予停机,以防止严重事故的发生。该检测装置还可用于多条胶带输送机的联锁启动和停机。

技术参数:

环境温度	-35 ° c ~ +60 ° c
小况	-55 C +00 C
相对湿度	不大于95%
防护等级	ip65
工作电压	ac220v
触电容量	ac380v
输出接点数量	一常开,一常闭两组转换接点

工作原理:

dh-型打滑检测装置工作时,设备触轮接触输送带的非工作面,通过输送带的运行带动触轮旋转,触轮带动设备内部传动轴,与传动轴连接在一起的切割轮片同时旋转,通过发光管传出光电信号,同时内部继电器工作,由内设固定数值与实际值产生对比,从而产生通断信号,完成整个检测工作。当输送带的实际速度与内设固定速度相比下降了20%~30%时,接点通断信号发生变化,重新输出一级信号给控制室,警示输送带已处于严重打滑状态,并给予停机。

本公司常年为全国各大港口,电厂,煤矿提供皮带运输机及保护装置。有各种型号皮带输送机,逆止器 ,缓冲床,清扫器,打滑检测装置,双向拉绳开关,两级跑偏开关,料流检测仪等。欢迎来电咨询,价格优惠,质量保证。