

上海双高闸阀-铸钢不锈钢闸阀-上海双高高压阀门

产品名称	上海双高闸阀-铸钢不锈钢闸阀- 上海双高高压阀门
公司名称	上海双高阀门(集团)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区叶榭分区叶旺路
联系电话	029-86190709

产品详情

西北专业泵阀管件仪表及进口泵阀备品备件！

精准报价与完善选型售后服务，请来电/传真/邮件咨询。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处/西北总代理阀门:铸钢法兰闸阀z41h,丝口内螺纹闸阀z11h,不锈钢闸阀结构z41w,不锈钢丝扣闸阀型号z11w,高温高压焊接闸阀z61y,上海电动闸阀z941y,油田卡箍闸阀z83y,弹性座封闸阀z45x-rvhx,直埋式软密封加长杆自来水阀zz45x-10

罗时荣 15991665573 029-86190709 qq/微信:761369100

闸阀图片见下，上海双高闸阀价格请来电详询:

执行标准

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力温度	试验检验
gb12234	gb12221	gb9113 jb79	gb9131	gb/t13927 jb/t9092

压力试验

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.04	11.0
气密封试验	0.4-0.7				

主要零件材料及性能

体盖板	阀杆	密封面	垫片	填料
wcb	2cr13	13crstl本体材料尼龙	增强柔性石墨1cr13/柔性石墨08软钢0cr18ni9ti0cr17ni12mo2tixd550f (t) ptfе	柔性石墨增强柔性石墨 sfb/260sfp/260ptfe
wc1	38crmoa125cr2mov			
wc6				
wc9				
zgcr5mo				
zg1cr18ni9ti	1cr18ni9ti			
zg1cr18ni12mo2ti	1c18ni12mo2ti			

【关于闸阀和截止阀的区别】

先说相同的：都是关断用阀，是最常见的2种阀门

外观上截止阀一般有低进高出的特征，闸阀则左右对称。

工作原理不一样，截止阀是上升阀杆式的，手轮跟着阀杆一起做旋转和上升运动。闸阀是手轮旋转，阀杆做上升运动。流量不一样，闸阀要求全开，截止阀不是的。

闸阀没有进出口方向要求，截止阀有规定进口和出口！

从外形来看闸阀比截止阀短而高，特别是明杆阀需要较高的高度空间。

闸阀密封面有一定的自密封能力，它的阀芯靠介质压力紧紧地与阀座密封面接触，达到严密不漏。

闸阀的主要优点是流体流动阻力小，普通闸阀的流动阻力系数约为0.08~0.12，而普通截止阀的阻力系数约为3.5~4.5。开启关闭力小，介质可以两个方向流动。缺点是结构复杂，高度尺寸较大，密封面容易磨损。

截止阀的密封面，必须施以强制力关闭的阀门才能达到密封，在同样口径、工作压力和一样的驱动装置下，截止阀的驱动转矩为闸阀的2.5~3.5倍。这一点在进行电动阀门的转矩控制机构调整时，应加以注意。

截止阀在安装时，介质可以从阀芯的下方进入和从上方进入两种方式。

介质从阀芯的下方进入的优点是当阀门关闭时盘根不受压力，可以延长盘根的使用寿命，并可以阀前管道承压的情况下，进行更换盘根的工作。

介质从阀芯的下方进入的缺点是阀门的驱动转矩较大，约为上方进入的1.05~1.08倍，阀杆受的轴向力大，阀杆容易弯曲。

介质从下方进入方式，一般只适用于小口径的手动截止阀，以阀门关闭时介质作用于阀芯的力不大于350kg为限。电动截止阀一般是采用介质从上方进入的方式。介质从上方进入方式的缺点正好与下方进入方式相反。

总结：

在较小的通道中，当要求有较好的关断密封性时，多采用截止阀；在蒸汽管道和大直径的给水管道中，由于流体阻力一般要求较小，则采用闸阀。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持.

主要外形和连接尺寸 请查询上海双高阀门西北办事处-陕西荣辉实业有限公司网站

口径：dn6\8\10_dn15_dn20_dn25_dn32_dn40_dn50_dn65_dn80_dn100_dn125_dn150_dn175_dn200_dn250_d
n300_dn350_dn400_dn450_dn500_dn600_dn700_dn800_dn900_dn1000_dn1200_dn1400 非标定做

碳钢闸阀 铬钼钢闸阀

z41h-16c z41h-25c z41h-40c z41h-64c z41w-16p z41w-25p z41w-40p z41w-64p z41t-16
z45t-16 z41y-16i z41y-25i z41y-40i z41y-64i z41y-100i

丝口闸阀 z11h-16c z11h-25c z11w-16p z11w-25p

焊接闸阀 z61h-16c(a105) z61h-25c z61h-40c z61h-64c z61h-100c z61w-16p z61w-2
5p z61w-40p z61w-64p

软密封闸阀 rvhx z45x-10 z45x-16 z41x-10 z41x-16

电动闸阀 z941h-16c z41h-25c z941h-40c z941h-64c z941w-16p z941w-25p z941w-40p
z941w-64p

zf43h-16 z43f-250 pz73h-16 pz73f-10 z40h-150lb 300lb 600lb 900lb

压力：1.6mpa_2.5mpa_4.0mpa_6.4 mpa _10.0 mpa _16.0 mpa _25.0 mpa _32.0 mpa、150lb_300
lb _600 lb _900 lb _1500 lb _2500 lb

【声明】： 提供的产品均为正规厂家，质量保证，服务全国，多方式付款—银行转账/电汇|物
流货运部代收货款|第三方担保支付，开具正规17%增值税发票，完善的售后服务支持，满足您最独特的
需求。以上资料除注明为陕西荣辉实业有限公司自创或编辑整理外，均为网络收集或同事推荐所得。其
中摘录的内容以共享、研究为目的，不存在任何商业考虑。对被摘录的对象如有任何异议，请联系邮箱
：761369100@qq.com，本站确认后 will 立即撤下。感谢您的支持与理解！

一线品牌，规格齐全，现货供应，批零兼营，物流货运便捷，多种付款方式

主要客户市场 陕西：西安、咸阳、兴平、杨凌、宝鸡、渭南、韩城、华阴、铜川、汉中、安康、商洛、
延安、榆林神木府谷店塔大柳塔 内蒙古：鄂托克旗、乌审旗、阿拉善盟、包头、呼和浩特
甘肃：天水、陇南、平凉、庆阳、兰州、酒泉、嘉峪关、西峰 宁夏：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原
青海：西宁、格尔木、海东、海南 新疆：乌鲁木齐、喀什、克拉玛依、哈密、库尔勒、阿克苏、奎屯
西藏：拉萨、日喀则、樟木镇、亚东镇 四川：广元、巴中、成都 湖北：十堰、武汉、潜江

其他：珠海 台山 外蒙古 齐齐哈尔 长沙 淮南 海口 南宁 嘉兴 沈阳 安塞