

# 上海双高蝶阀-电动蝶阀-对夹式蝶阀-气动蝶阀

产品名称	上海双高蝶阀-电动蝶阀-对夹式蝶阀-气动蝶阀
公司名称	上海双高阀门(集团)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区叶榭分区叶旺路
联系电话	029-86190709

## 产品详情

西北专业泵阀管件仪表及进口泵阀备品备件！

精准报价与完善选型售后服务，请来电/传真/邮件 咨询。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处/西北总代理 密封蝶阀上海硬密封蝶阀西安销售处: 电动蝶阀d971x-10,硬密封对夹式蝶阀d373h,衬胶手动蝶阀d71j,不锈钢高真空蝶阀gi型,涡轮法兰蝶阀d343x,三偏心不锈钢蝶阀d343w,大口径通风蝶阀dn1800,伸缩蝶阀sd341x

罗时荣 15991665573 029-86190709 qq/微信:761369100

蝶阀图片型号规格见下，上海双高蝶阀价格请来电详询:

### d373h蜗轮对夹式硬密封蝶阀产品特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、阀体选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

d71x手柄对夹式软密封蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

上海双高d341x蜗轮法兰式软密封蝶阀具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物，且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到最佳效果，d341x蜗轮法兰式软密封蝶阀广泛适用于温度 120℃，公称压力 1.6mpa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持.

对焊式金属硬密封蝶阀用途与特点dt(d)363h/w-c.i.p.r

对焊式金属硬密封蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下：

结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便

采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构，其密封性能可靠达到零泄漏

此阀无法兰，对管道和保霸包扎带来很大方便和美观

具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点

传动形式：蜗轮传动、气动传动、电动传动

采用标准：焊接尺寸：gb12224; ansi b16.25; din2559

结构长度：gb/t 12221-1989; api609

压力试验：gb/t 13927-1992; api598

上海双高信号蝶阀由手动蝶阀与回信器（机械式或接近式）组成，主要应用在手动操作时，远距离开关信号需要反馈到计算机显示场合。 dn200蜗轮传动，型号为xd371x

铸钢保温蝶阀也称夹套蝶阀，是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套，在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口，可涵入蒸汽或其它过热气体，以防止介质在常温状态下凝固或结晶。保温蝶阀的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格，主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。保温蝶阀bd343h/bd643h/bd943h。bd643h-6.10 c.p.r.v系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀。

电动双偏心硬密封蝶阀spd941h采用双偏心、球面密封，密封面采用堆焊不锈钢材料。具有密封性能好，耐腐蚀耐磨损等优点，特别适用于高温管道，广泛适用于冶金、化工、建材、市政及工业煤气、环保等行业的含尘气体及空气管道做切断介质使用。

液控缓闭止回蝶阀是目前用于水轮机进口处的关键控制设备，具有良好的密封、调节性能，该阀是本公司近年研制开发的新产品，通过对多种国内外同类产品进行认真考察与研究，创造了独具特色的以三偏心为基本结构型式的液控蝶阀，经实地应用，操作系统运行良好，本蝶阀除了具有三偏心结构优点外还具备以下明显优势与特色。自动保压液控缓闭止回蝶阀,保压液控缓闭止回蝶阀,止回蝶阀。

gj型高真空蝶阀是用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。

上海双高电动通风蝶阀d941w采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力0.6mpa，一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

上海双高矿用隔爆电动蝶阀主要特点及用途

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好；
- 2、无安装方向要求，双向密封，流阻小，使用寿命长；
- 3、采用zb、zl系列矿用阀门电动装置，安全可靠；
- 4、用于有甲烷爆炸性气体的煤矿井中。

矿用电动蝶阀md941h-10c，md941h-10c主要用于矿井，煤矿等场合。

把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持。

口径：dn6\8\10\_dn15\_dn20\_dn25\_dn32\_dn40\_dn50\_dn65\_dn80\_dn100\_dn125\_dn150\_dn175\_dn200\_dn250\_d  
n300\_dn350\_dn400\_dn450\_dn500\_dn600\_dn700\_dn800\_dn900\_dn1000\_dn1200\_dn1400 非标定做

压力：1.6mpa\_2.5mpa\_4.0mpa\_6.4 mpa \_10.0 mpa \_16.0 mpa \_25.0 mpa \_32.0 mpa、150lb\_300  
lb \_600 lb \_900 lb \_1500 lb \_2500 lb

**【声明】：** 提供的产品均为正规厂家，质量保证，服务全国，多方式付款—银行转账/电汇|物流货运部代收货款|第三方担保支付，开具正规17%增值税发票，完善的售后服务支持，满足您最独特的需求。以上资料除注明为陕西荣辉实业有限公司自创或编辑整理外，均为网络收集或同事推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的，不存在任何商业考虑。对被摘录的对象如有任何异议，请联系邮箱：761369100@qq.com，本站确认后即将立即撤下。感谢您的支持与理解！

一线品牌，规格齐全，现货供应，批零兼营，物流货运便捷，多种付款方式

主要客户市场 陕西：西安、咸阳、兴平、杨凌、宝鸡、渭南、韩城、华阴、铜川、汉中、安康、商洛、延安、榆林神木府谷店塔大柳塔 内蒙古：鄂托克旗、乌审旗、阿拉善盟、包头、呼和浩特  
甘肃：天水、陇南、平凉、庆阳、兰州、酒泉、嘉峪关、西峰 宁夏：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原  
青海：西宁、格尔木、海东、海南 新疆：乌鲁木齐、喀什、克拉玛依、哈密、库尔勒、阿克苏、奎屯  
西藏：拉萨、日喀则、樟木镇、亚东镇 四川：广元、巴中、成都 湖北：十堰、武汉、潜江

其他：珠海 台山 外蒙古 齐齐哈尔 长沙 淮南 海口 南宁 嘉兴 沈阳 安塞