康迈斯室外单模中心束管光缆GYXTW-4B1

产品名称	康迈斯室外单模中心束管光缆GYXTW-4B1
公司名称	广州觉鸿信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康迈斯 型号:GYXTW-4B1 光缆结构:中心束管
公司地址	广州市天河区天河路550号首层，2楼201房广州新概念电脑城市场二楼B26号
联系电话	020-29073974 13480265039

产品详情

gyxtw-4b1

● 应用范围

适用于长途通信和局间通信

● 产品特点

阻水带纵包防止光缆的纵向渗水

两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度

pe护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能

直径小、重量轻、容易敷设

● 敷设方式(主要)

架空、管道

● 适用温度范围

-40℃~+60℃

■ 技术参数

芯数	光缆外径	光缆重量	允许拉力（n）		允许压扁力（n/100mm）	
	(mm)	(kg/km)	短期	长期	短期	长期
2~6	8.0	110	≥3000	≥1000	≥3000	≥1000
8~12	8.0	122	≥3000	≥1000	≥3000	≥1000

●光缆结构

光缆外径我公司可以根据用户要求具体定制。

非金属加强构件，松套层绞填充式，铝聚乙烯粘结护套室外光缆。

用途:

市内中继线路，长途通信干线，iso，lan等。

结构：

是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用双面涂塑(皱纹)钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水带保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的两根平行钢丝加强后护套成缆。

使用方式：

架空，管道敷设