

上海双高调节阀-手动调节阀-电动,气动调节阀

产品名称	上海双高调节阀-手动调节阀-电动,气动调节阀
公司名称	上海双高阀门(集团)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区叶榭分区叶旺路
联系电话	029-86190709

产品详情

西北专业泵阀管件仪表及进口泵阀备品备件！

精准报价与完善选型售后服务，请来电/传真/邮件 咨询。 上海双高阀门集团有限公司西安办事处/西北总代理: 手动调节阀t40h,精小型单座电动调节阀,气动薄膜角形调节阀,电动cv3000调节阀,高温高压笼式调节阀,电动三通调节阀,气动小流量调节阀

罗时荣 15991665573 029-86190709 qq/微信:761369100

调节阀图片型号规格见下，上海双高调节阀价格请来电详询：上海双高电动偏心旋转阀由执行机构和偏心旋转阀组成，是一种由部分球阀板绕偏心轴心旋转来控制流体的角行程调节阀。阀芯的回转中心不与旋转轴同心，可减少磨损，延长使用寿命，阀芯后部设有一个导流翼，有利于流体稳定流动，具有良好的稳定性。电动偏转阀是由电动执行机构（可逆电动机，精密反馈电位器，蜗轮，蜗杆手轮机构，限位开关，航空插座等）和偏心旋转阀（阀心、阀座、阀体、阀轴及密封填料）两部分组成。上海双高电动微小流量调节阀是一种顶导向单阀座调节阀，具有结构简单、密封性能好、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动，有效使用寿命更长。更小的流量系数选择增加了该阀的使用可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。 阀体型式：直通铸造球型阀体

阀芯型式：非平衡式单座柱塞阀芯 公称通径：dn15、20、25 nps 1/2" ~ 1"

公称压力：pn16 ~ 100 class 150lb ~ 600lb 连接方式：法兰：ff、rf、mf、rtj

焊接：sw、bw 法兰距：符合iec 60534 阀盖形式：标准型（-5 ~230 ）、

散热片型（-45 ~大于230 场合）、 低温加长型（-196 ~-45 ）、波纹管密封型

填 料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 密封垫：金属夹石墨密封垫

执行机构：电动：3810I系列智能型执行机构、psl系列智能型执行机构 上海双高气动角式调节阀专用于介质粘度大、易结晶、含有悬浮颗粒、90度弯接头处，由于角式调节阀角式阀体无死角，便于吹扫，维护简单而广泛应用。可使用单座或者平衡式套筒阀瓣上，一些高压差场合也可以适用多级调节。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。上海双高电动三通调节阀有合流与分流两种作用方式，在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接管而得到广泛运用。实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节，阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向，稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大，连线简单等特点。公称通径和压差较小时，合流阀可用于分流场合，可互换使用，但公称通径大于dn100和压差较大的分流场合，不能互换使用。上海双高电动套筒型调节阀因为其稳定性好、维护简单而广泛应用，可设计成平衡式消除了阀瓣上的大部分静态不平衡力，并有一定的阻尼作用，可以减小流体流动引发振动，能用于压差相对较大的场合，可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

可调范围 50:1 额定cv值 等百分比cv10~1400 ，直线cv11~1500 允许泄漏量

硬密封平衡式:ii级 (0.5% 阀额定容量) 软密封平衡式 :v级 性能指标 气动 电动

基本误差% ± 1.5 ± 1.0 回差% 1.5 1.0 死区% 0.6 1.0 始终点偏差% ± 2.5 ± 2.5 额定行程偏差% 2.5

2.5 阀座直径 (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 额定流量系数cv 等百分比 10 16 25 40

63 100 160 250 400 630 1000 1400 直线 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1100 1500 公称口径 行程

可选流量系数cv (标准型 推荐 定制) dn25 16 mm

dn32 25 mm dn40 dn50

dn65 40mm dn80

dn100 dn125

60mm dn150

dn200 dn250 100mm

dn300 电动执行机构

金属密封最大允许压差 (mpa) 型号 推力 (n) 3810I-08 800 6.4 6.4

3810I-20 2000 6.4 6.4 6.4 5.1 3810I-30 3000 6.4 6.4 6.4 6.4 5.7 4.76

3810I-50 5000 6.4 6.4 6.4 6.4 6.25 3810I-65 6500 6.4 6.4 4.23 3.23

3810I-99 10000 6.4 6.1 3.31 2.07 3810I-160 16000 6.4 上海双

高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理 (罗时荣) -陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术

支持. 口径 : dn6\8\10 dn15 dn20 dn25 dn32 dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn175 dn200 dn2

50 dn300 dn350 dn400 dn450 dn500 dn600 dn700 dn800 dn900 dn1000 dn1200 dn1400 非标定做 压力

: 1.6mpa_2.5mpa_4.0mpa_6.4 mpa _10.0 mpa _16.0 mpa _25.0 mpa _32.0 mpa、 150lb_300 lb

_600 lb_900 lb_1500 lb_2500 lb 【声明】 : 提供的产品均为正规厂家, 质量保证

, 服务全国, 多方式付款—银行转账/电汇|物流货运部代收货款|第三方担保支付, 开具正规17%增值税发

票, 完善的售后服务支持, 满足您最独特的需求。以上资料除注明为陕西荣辉实业有限公司自创或编辑

整理外, 均为网络收集或同事推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的, 不存在任何商业考虑。

对被摘录的对象如有任何异议, 请联系邮箱: 761369100@qq.com, 本站确认后 will 立即撤下。感谢您的支

持与理解! 一线品牌, 规格齐全, 现货供应, 批零兼营, 物流货运便捷, 多种付款方式

主要客户市场 陕西: 西安、咸阳、兴平、杨凌、宝鸡、渭南、韩城、华阴、铜川、汉中、安康、商洛、

延安、榆林神木府谷店塔大柳塔 内蒙古: 鄂托克旗、乌审旗、阿拉善盟、包头、呼和浩特

甘肃: 天水、陇南、平凉、庆阳、兰州、酒泉、嘉峪关、西峰 宁夏: 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原

青海: 西宁、格尔木、海东、海南 新疆: 乌鲁木齐、喀什、克拉玛依、哈密、库尔勒、阿克苏、奎屯

西藏: 拉萨、日喀则、樟木镇、亚东镇 四川: 广元、巴中、成都 湖北: 十堰、武汉、潜江

其他: 珠海 台山 外蒙古 齐齐哈尔 长沙 淮南 海口 南宁 嘉兴 沈阳 安塞