

上海双高电磁阀-进口防爆电磁阀线圈-不锈钢蒸汽

产品名称	上海双高电磁阀-进口防爆电磁阀线圈-不锈钢蒸汽
公司名称	上海双高阀门(集团)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区叶榭分区叶旺路
联系电话	029-86190709

产品详情

西北专业泵阀管件仪表及进口泵阀备品备件！

精准报价与完善选型售后服务，请来电/传真/邮件咨询。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处/西北总代理磁阀: 不锈钢电磁阀,二位三通电磁阀,进口电磁阀线圈,直动式电磁阀,液压电磁阀,先导式脉冲阀,水用电磁阀,高温高压蒸汽电磁阀,防爆电磁阀,制冷电磁阀,膜片式煤气电磁阀选型

罗时荣 15991665573 029-86190709 qq/微信:761369100

上海双高电磁阀图片型号规格见下，电磁阀价格请来电详询:

【电磁阀工作原理】

电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会吸引到哪边，然后通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又会带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

上海双高2w黄铜电磁阀又称水用电磁阀，阀体采用锻压成型，内件不锈钢制作，用于管路中对液体，气体介质通断的自动控制。

1、使用压力：0~10kg/cm²

- 2、最大耐压力：16kg/cm²
- 3、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气
- 4、使用流体粘度：20cst以下
- 5、工作温度：-5 ~ 80
- 6、电压波动范围：±10%
- 7、动作方式：直动式
- 8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭））。
- 9、工作寿命 > 15万次
- 10、绝缘等级：b级
- 11、经圈温升 < 75
- 12、功率 < 15w

上海双高高温电磁阀是先导直动型的电磁阀，其通用节制范围较广，可分别用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体，如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是针对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。

上海双高蒸汽电磁阀适用于以蒸汽为热介质，进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸气设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。

耐腐：主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢和铸钢制成，防腐性能良好。

耐热：电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施。

耐磨：选材合理，阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。

耐冷凝：蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持.

煤气电磁阀是适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多重燃气为加热燃烧介质的二位通断切换管路

，进行温度自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热

及其它行业的燃气加热自控系统。

产品结构：直动式（口径100以上，二次开阀）

工作介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体

介质温度： 60

上海双高天然气紧急切断阀是新型的燃气管道工程的安全配套装置，主要应用于以下场合：

1、与可燃气体泄漏监测仪器联接，当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。2、与热力设备的极限温度(压力)安全控制器联接，当设备内检测点的温度(压力)超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给。3、与高层建筑的中央消防报警系统联接，当大厦发生火警时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气爆炸的发生。4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置zcr燃气紧急切断阀，可在中央控制室内集中控制，远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。

工作原理:

- 1、阀门在日常工作中处于常开状态，电磁阀线圈处于断电状态，不消耗电能。
- 2、当事故发生时，阀门线圈瞬时通电，触发阀门快速关闭，进入自锁状态。此时即使撤去电源，阀门仍处于自锁状态，不会重新自动打开。
- 3、阀门采用先导式阀瓣，开启轻松，即使压力达到6bar开启也十分轻松，口径大于dn125，采用杠杆手柄，使阀门达到开关省力、快速。
- 4、当工作人员处理完事故，人工重新开启阀门，才会恢复供气。注：根据客户要求也可提供断电关闭的常闭型紧急切断阀。

蒸汽电磁阀工作介质	蒸汽及其他无腐蚀性气体									
蒸汽用阀介质温度	200									
工作压力 mpa	1.6									
工作压差 mpa	0.05 ~ 1.6					0.1 ~ 1				
蒸汽用阀电源电压	ac220v其余规格可作特殊订货									
使用寿命	按jb/t7352-94规定									
额定流量系数 kv										
泄漏量 ml/min	按jb/t7352-94f规定									
公称通径 mm	15	20	25	32	40	50	65	80		100
蒸汽用阀功耗	50va									

上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持.

口径：dn6\8\10_dn15_dn20_dn25_dn32_dn40_dn50_dn65_dn80_dn100_dn125_dn150_dn175_dn200_dn250_d
n300_dn350_dn400_dn450_dn500_dn600_dn700_dn800_dn900_dn1000_dn1200_dn1400 非标定做

压力：1.6mpa_2.5mpa_4.0mpa_6.4 mpa _10.0 mpa _16.0 mpa _25.0 mpa _32.0 mpa、150lb_300
lb _600 lb _900 lb _1500 lb _2500 lb

【声明】： 提供的产品均为正规厂家，质量保证，服务全国，多方式付款—银行转账/电汇|物
流货运部代收货款|第三方担保支付，开具正规17%增值税发票，完善的售后服务支持，满足您最独特的
需求。以上资料除注明为陕西荣辉实业有限公司自创或编辑整理外，均为网络收集或同事推荐所得。其
中摘录的内容以共享、研究为目的，不存在任何商业考虑。对被摘录的对象如有任何异议，请联系邮箱
：761369100@qq.com，本站确认后 will 立即撤下。感谢您的支持与理解！

一线品牌，规格齐全，现货供应，批零兼营，物流货运便捷，多种付款方式

主要客户市场 陕西：西安、咸阳、兴平、杨凌、宝鸡、渭南、韩城、华阴、铜川、汉中、安康、商洛、
延安、榆林神木府谷店塔大柳塔 内蒙古：鄂托克旗、乌审旗、阿拉善盟、包头、呼和浩特
甘肃：天水、陇南、平凉、庆阳、兰州、酒泉、嘉峪关、西峰 宁夏：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原
青海：西宁、格尔木、海东、海南 新疆：乌鲁木齐、喀什、克拉玛依、哈密、库尔勒、阿克苏、奎屯
西藏：拉萨、日喀则、樟木镇、亚东镇 四川：广元、巴中、成都 湖北：十堰、武汉、潜江

其他：珠海 台山 外蒙古 齐齐哈尔 长沙 淮南 海口 南宁 嘉兴 沈阳 安塞