上海双高减压阀-煤气天然气减压阀-先导式蒸汽

产品名称	上海双高减压阀-煤气天然气减压阀-先导式蒸汽
公司名称	上海双高阀门（集团)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区叶榭分区叶旺路
联系电话	029-86190709

产品详情

西北专业泵阀管件仪表及进口泵阀备品备件！
精准报价与完善选型售后服务，请来电/传真/邮件 咨询。▬▬▬上海减压阀厂家上海双高阀门集团有限公司西安办事处/西北总代理西安现货批发: 先导活塞式蒸汽减压阀y43h,气体氮气减压阀yk43x,供水减压阀y42x,自来水用减压阀y11x,200p,可调式减压阀y416,减温减压装置▬▬▬
罗时荣 ☎ 15991665573 ☎ 029-86190709 qq/微信:761369100
上海双高减压阀图片型号规格见下，减压阀价格请来电详询: yx741x-10/16/25 可调式减压稳压阀安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的管道上，将较高的上游压力降为符合要求的下游使用压力。 y13h/y内螺纹活塞式蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。y13h/y内螺纹活塞式蒸汽减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。 y43x固定比例式减压阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差，改变阀后的压力，达到减压目的。我公司生产的y43x固定比例式减压阀的减压比例是：2：1，3：1，4：1，3：2，5：2等，亦可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀。 yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀是参考国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀，本产品在普通减压阀的基础上做了很大的改进。yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀由主阀和导阀两部分组成。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。
y42x型上海双高弹簧薄膜式减压阀结构特点和用处 本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。 本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。
本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。 yg13h/y型内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀，属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持. 本系列产品在普通减压阀基础上做了以下改进，加大了活塞面积，改变了节流结构，改变了密封形式，改进了导阀结构和调节弹簧形式，从而从以下几方面提高了产品的性能。 1、提高了对出口压力变化的传感效能，提高了灵敏度，大大降低了因上游压力变化，流量

变化等因素引起的压力偏差。 2、改善了流线分布，降低了噪声。
3、改进了密封面结构，延长了密封面寿命。 零件名称 零件材料 阀体 阀盖 底盖 wcb 阀座 阀瓣 2cr13 缸套 活塞 铝铁青铜 膜片 ph15-7mo 活塞环 对位聚苯 导阀座 导阀瓣 2cr13 主阀弹簧 50crva 导调主弹簧 50crva 调节弹簧 60si2mn 公称压力(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳体试验压力(mpa)＊ 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 密封试验压力(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 最高进口压力(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 出口压力范围(mpa) 0.04-1.0 0.05-1.6 0.08-2.5 0.2-3.5 0.5-3.5 0.5-4.5 压力特性偏差(mpa)△p2p gb12246-1989 流量特性偏差(mpa)p2g gb12246-1989 最小压差(mpa) 0.07 0.1 0.15 0.4 0.5 0.8 渗漏量 gb12245-1989 空气减压阀 yk43x/f 减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。 导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。 主要用于气体管路，如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。 零件名称 零件材料 阀体 阀盖 底盖 wcb/fcb* 阀座 阀盘 2cr13/304* 缸套 2cr13/25(镀硬铬)/304* 活塞 2cr13/铜合金/铜合金* 活塞环 合金铸铁/对位聚苯* 导阀座 导阀杆 2cr13/304* 膜片 1cr18ni9ti 主阀 导阀弹簧 50crva 调节弹簧 60si2mn 密封垫(x/f型号) 橡胶/聚四氟乙稀 导阀体 导阀盖 25/304* y13h-16c y13h-25c y43h-16c y43h-25c y43h-40c y43h-64c y43h-100c y43w-16p y43w-25p y43w-40p 17p 27p 25p 口径：dn6\8\10_dn15_dn20_dn25_dn32_dn40_dn50_dn65_dn80_dn100_dn125_dn150_dn175_dn200_dn250_dn300_dn350_dn400_dn450_dn500_dn600_dn700_dn800_dn900_dn1000_dn1200_dn1400 非标定做 压力：1.6mpa_2.5mpa_4.0mpa_6.4 mpa _10.0 mpa _16.0 mpa _25.0 mpa _32.0 mpa、150lb_300 lb _600 lb _900 lb _1500 lb _2500 lb 【声明】： 提供的产品均为正规厂家，质量保证，服务全国，多方式付款—银行转账/电汇|物流货运部代收货款|第三方担保支付，开具正规17%增值税发票，完善的售后服务支持，满足您最独特的需求。 以上资料除注明为陕西荣辉实业有限公司自创或编辑整理外，均为网络收集或同事推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的，不存在任何商业考虑。 对被摘录的对象如有任何异议，请联系邮箱：761369100@qq.com，本站确认后将立即撤下。感谢您的支持与理解！
一线品牌，规格齐全，现货供应，批零兼营，物流货运便捷，多种付款方式 主要客户市场 陕西：西安、咸阳、兴平、杨凌、宝鸡、渭南、韩城、华阴、铜川、汉中、安康、商洛、延安、榆林神木府谷店塔大柳塔 内蒙古：鄂托克旗、乌审旗、阿拉善盟、包头、呼和浩特
甘肃：天水、陇南、平凉、庆阳、兰州、酒泉、嘉峪关、西峰 宁夏：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原 青海：西宁、格尔木、海东、海南 新疆：乌鲁木齐、喀什、克拉玛依、哈密、库尔勒、阿克苏、奎屯 西藏：拉萨、日喀则、樟木镇、亚东镇 四川：广元、巴中、成都 湖北：十堰、武汉、潜江
其他：珠海 台山 外蒙古 齐齐哈尔 长沙 淮南 海口 南宁 嘉兴 沈阳 安塞