



配用 电动 执行 机构 型号	psl	psl-20 1	psl-202	psl-204	psl-208	psl-312
	3611	361lsa -08 36 11xa-0 8	361lsa-20	361lsb-30	361lsb-50	361lsc-65
	防 爆 型	361lxa-20		361lxb-30	361lxb-50	

硼酸电动隔膜调节阀，电动隔膜调节阀厂家 执行机构主要技术参数

型号		额定 输出 力n		速度m m/s	技术 参数	
p s l	36 11	p s l	3 6 11	p s l	psl	3611
	2 0 1				0 8 36 11x a- 08	1 8 0 0 0 8 0 0

						ma 防护 等级 : ip6 7带 手轮	志 : ex d bt4 带手柄
2 0 2	36 1ls a- 20 36 1lx a- 20	2 0 0 0 0 2 0 0 0	2 0 0 0 0 2 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			
2 0 4	36 1ls b- 30 36 1lx b- 30	4 30 0 0 0 3 0 0 0	4 5 0 0 0 3 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			
2 0 8	36 1ls b- 50 36 1lx b- 50	8 50 0 0 0 5 0 0 0	8 0 0 0 0 5 0 0 0	1 . 0 0 0 0 0 0 0			
3	36 1ls c-	1	6	0			

1	65	2	5				
2		0	0				
		0	0				
		0					
	36						
	11s						
3	c-	2	1	1			
2	99	5	0	.			
5		0	0	0			
		0	0				
		0					

硼酸电动隔膜调节阀，电动隔膜调节阀厂家 性能指标

项目	指标值
基本误差%	± 3.5
回差%	2.5
死区%	3.0
始终点偏差%	± 2.5
额定行程偏差%	± 2.5
纯滞后	is
允许泄量l/h	橡胶隔膜片“0”，聚四乙烯隔膜为0.5% × 阀额定容量（许用压差下的水）
绝缘电阻	不小于20m
阻尼特性	不大于3周半

阀体衬里和隔膜材料的组合

--	--	--	--	--	--	--	--

														适用场合
														无腐蚀性介质，水及研磨剂，泥浆类介质
														强酸、强碱、强氧化剂 and 一般有机溶剂，不适于泥浆介质
														一般酸、碱有机溶剂等介质
公称通径m	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
允许压差(m)	1.0			0.89	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.38	0.15	0.057	

pa)													
额定流量系数kv	8	12	16	38	60	68	90	150	300	500	600	1200	2000
公称压力(mpa)	1.0												
行程(mm)	10	16	25	40	60								
流量特性	近似快开(调节式)												
法兰尺寸	铸铁法兰按jb78-59, 铸钢法兰按jb79-59												
配用电动机执行机构型号	psl	psl-201	psl-202	psl-204	psl-208	psl-312							
	361l	361lsa-08 361lxa-08	361lsa-20	361lsb-30	361lsb-50	361lsc-65							
	防爆型	361lxa-20		361lxb-30	361lxb-50								

执行机构主要技术参数

型号		额定输出力n				速度mm/s		技术参数	
psl	361l	psl	361l	psl	361l	psl	361l		
201	361lsa-08 361lxa-08	1000	800 800	0.25	4.2 4.2	电源: ac220v 50hz 输入信号: dc4-20ma dc1-5v (信号线 用屏蔽线) 输出 信号: dc4~ 20ma 防护等级: ip67	电源: ac220v 50hz 输入信号: dc4-20m a dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号: dc4~20 ma 防护等级: 相当ip55 隔爆标志: exd bt4		

						带手轮	带手柄
202	361lsa-2 0 361lxa- 20	2000	2000 2000	0.50	2.1 2.1		
204	361lsb-3 0 361lxb -30	4500	3000 3000	0.50	3.5 3.5		
208	361lsb-5 0 361lxb -50	8000	5000 5000	1.00	1.7 1.7		
312	361lsc-6 5	12000	6500	0.60	2.8		
325	361lsc-9 9	25000	10000	1.0	2.0		

电动隔膜调节阀性能指标

项目	指标值
基本误差%	± 3.5
回差%	2.5
死区%	3.0
始终点偏差%	± 2.5
额定行程偏差%	± 2.5
纯滞后	is
允许泄量l/h	橡胶隔膜片“0”，聚四 乙烯隔膜为0.5% × 阀额 定容量（许用压差下的 水）

绝缘电阻	不小于20m
阻尼特性	不大于3周半

阀体衬里和隔膜材料的组合

				适用场合
			0	无腐蚀性 介质，水 及研磨剂 ，泥浆类 介质
			- 1 5	强酸、强 碱、强氧 化剂和一 般有机溶 剂，不适 于泥浆介 质
			- 2 0	一般酸、 碱有机溶 剂等介质



公称通径m m	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
允许压差(m pa)	1.0			0.89	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.38	0.15	0.057
额定流量系 数kv	8	12	16	38	60	68	90	150	300	500	600	1200	2000
公称压力(m pa)	1.0												
行程(mm)	10	16		25		40			60				
流量特性	近似快开(调节式)												
法兰尺寸	铸铁法兰按jb78-59, 铸钢法兰按jb79-59												

配用 电动 执行 机构 型号	psl	psl-20 1	psl-202	psl-204	psl-208	psl-312
	361l	361lsa -08 36 1lxa-0 8	361lsa-20	361lsb-30	361lsb-50	361lsc-65
	防 爆 型	361lxa-20		361lxb-30	361lxb-50	

执行机构主要技术参数

型号		额定输出力n				速度mm/s		技术参数	
psl	361l	psl	361l	psl	361l	psl		361l	
201	361lsa-0 8 361lxa-	1000	800 800	0.25	4.2 4.2	电源: ac220v 50hz 输入信号		电源: ac220v 50hz 输入信号: dc4-20m	

	08					: dc4-20ma dc1-5v (信号线 用屏蔽线) 输 出信号 : dc4 ~ 20ma 防护等级 : ip67 带手轮	a dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号 : dc4 ~ 20 ma 防护等级 : 相当ip55 隔爆标志 : exd bt4 带手柄
202	361lsa-2 0 361lxa- 20	2000	2000 2000	0.50	2.1 2.1		
204	361lsb-3 0 361lxb -30	4500	3000 3000	0.50	3.5 3.5		
208	361lsb-5 0 361lxb -50	8000	5000 5000	1.00	1.7 1.7		
312	361lsc-6 5	12000	6500	0.60	2.8		
325	361lsc-9 9	25000	10000	1.0	2.0		

电动隔膜调节阀性能指标

项目	指标值
基本误差%	± 3.5
回差%	2.5
死区%	3.0
始终点偏差%	± 2.5
额定行程偏差%	± 2.5
纯滞后	is
允许泄量l/h	橡胶隔膜片“0”，聚四 乙烯隔膜为0.5% × 阀额 定容量（许用压差下的 水）

绝缘电阻	不小于20m
阻尼特性	不大于3周半

阀体衬里和隔膜材料的组合

				适用场合
			0	无腐蚀性介质，水及研磨剂，泥浆类介质
			1-5	强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂，不适用于泥浆介质
			-20	一般酸、碱有机溶剂等介质



邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com/>

硼酸电动隔膜调节阀，电动隔膜调节阀厂家由ps系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器，输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)及电源即可控制阀门开度，达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比dkz型有明显提高。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

硼酸电动隔膜调节阀，电动隔膜调节阀厂家 主要技术参数