

# 无溶剂环氧地坪面漆（KPE302）

产品名称	无溶剂环氧地坪面漆（KPE302）
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金氏漆 型号:302 厚度:0.1mm
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 无溶剂环氧地坪面漆（kpe302）

目；

无溶剂环氧地坪面漆是一个双组分、100%固体、通用型、镭涂环氧面漆。它具有提高磨性和耐化学性，同时提高可清洁性的特性。该系统很容易应用、固化后有漂亮的光泽。

#### 产品用途；

该系统是用于需要高固体份、耐腐蚀、光泽的通用型涂层。它还可以用于各种垂直与水基层的表面。它的典型应用；

于在各种地坪系统中。

暴露于磨蚀性或腐蚀性环境混的凝土表面。

需要易清洁和维护的基层。

#### 产品优势；

100%固体份。

长期耐磨性和耐腐蚀性。

的粘结强度，保证良好的附着力。

防止水分渗透。

用于到许多不同的基层。

耐用，有光泽，易于清洁和保养

**产品包装；**

每套无溶剂环氧地坪面漆包括；4铝箔袋的胺+4塑料袋的脂。

**产品覆盖；**

每套无溶剂环氧地坪面漆将覆盖，69.68m<sup>2</sup>，（光滑的基层，一遍，1mm厚）

**产品储存；**

所有组分应存储在16 -29 范围内，干燥的区域。避免过热和冷冻。在未开封的原装器中，保质期为3年。

**产品颜色；**

无溶剂环氧地坪面漆有透明清和14种标准颜色。自定义颜色可根据要求提供。

**底层处理；**

在准备涂装面层涂料前，所有的镗涂痕迹和表面缺陷必须去除，以得到光滑的表面。使地坪研磨机打磨地面，用工业湿/干式真空去除所有的灰尘颗粒。处理后，涂装无溶剂环氧面漆。

为确保有足够的附着力和系统的性能，适当的处理是至关重要的。基层必须干燥，利用机械方法正确处理。

；

对于一个无溶剂环氧地坪面漆系统，涂装面漆时，没有必要涂装底漆。

；

将固化剂和树脂倒入混合桶中，用大功率慢速搅拌器搅拌。注意；在基层未处理好前，

不要混合材料。

**使用时间；**

混合后，无溶剂环氧地坪面漆有大约35分钟的使用时间（25 ）。环境和表面温度不同，使用时间将有所不同。

目；

剂环氧地坪面漆应在环境温度16 ~ 29 下，湿度在80%以下涂装。使用刮板和

等绒毛辊涂装，绒毛辊用于去除刮痕，并形成光滑的表面。厚度1-1.5mm。复涂间隔8小

。

；

剂环氧地坪面漆的表面在25 时，8小时无粘性，24小时正常使用，最终物理特

将在7天实现。

物理特性；

固体份	100%	
使用时间	35分	25
涂层遍数	1	
固化时间	8小时无粘性 24小时正常使用	25
温度限制	40 ° f/60 连续曝光 200 ° f/93 间歇曝光	
干膜的耐火性	自熄灭	

