

公称压力(mpa)	1.0					
行程(mm)	10	16	25	40	60	
流量特性	近似快开(调节式)					
法兰尺寸	铸铁法兰按jb78-59, 铸钢法兰按jb79-59					
配用 电动 执行 机构 型号	psl	psl-201	psl-202	psl-204	psl-208	psl-312
	3611	3611sa-08 3611xa-08	3611sa-20	3611sb-30	3611sb-50	3611sc-65
	防爆型	3611xa-20		3611xb-30	3611xb-50	

钙(碱性)电动隔膜调节阀, 电动隔膜调节阀报价 执行机构主要技术参数

型号	额定输出力n	速度m/s	技术参数
3611		psl	3611
3		电源 : ac : a c22	电源 : ac 220v 50hz

6			0v	输入
1			50h	信号
ls			z	: dc
a			输	4-20
-			入	ma d
0			信	c1-5
8			号	v (信
3			: d	号线
6			c4-	用屏
1			20	蔽线
l			ma)
x			dc1	输出
a			-5v	信号
-			(信	: dc
0			号	4~2
8			线	0ma
			用	防护
			屏	等级
			蔽	: 相
			线)	当ip
				55
3			输	隔爆
6			出	标志
1			信	: ex
ls			号	d b
a			: d	t4 带
-			c4	手柄
2			~2	
0			0m	
3			a	
6			防	
1			护	
l			等	
x			级	
a			: i	
-			p67	
2			带	
0			手	
			轮	
3				

6
1
ls
b
-
3
0
3
6
1
l
x
b
-
3
0

3
6
1
ls
b
-
5
0
3
6
1
l
x
b
-
5
0

3

6					
1					
Is					
c					
-					
6					
5					
3					
6					
1					
Is					
c					
-					
9					
9					

钙（碱性）电动隔膜调节阀，电动隔膜调节阀报价 性能指标

项目	指标值
基本误差%	± 3.5
回差%	2.5
死区%	3.0
始终点偏差%	± 2.5
额定行程偏差%	± 2.5
纯滞后	is
允许泄量l/h	橡胶隔膜片“0” ，聚四乙烯隔膜为 0.5% × 阀额定容 量（许用压差下的

	水)
绝缘电阻	不小于20m
阻尼特性	不大于3周半

阀体衬里和隔膜材料的组合

适用场合
无腐蚀性介质，水及研磨剂，泥浆类介质
强酸、强碱、强氧

化剂和一般有机溶剂，不适用于泥浆介质

一般酸、碱有机溶剂等介质

钙（碱性）电动隔膜调节阀，电动隔膜调节阀报价 主要技术参数